

SPIK WIRE COIL



EGENSKAPER

- CE-märkt wire coil spik i enlighet med EN-14592
- För 16° rundmaganiserad wire coil spikverktyg

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

- RUND/BLANK (BLCC), RINGAD/BLANK (BLRCC): Blank spik (obehandlad yta). Bör endast användas i fukt fria utrymmen.
- SKRUVAD/ELFÖRZINKAD (ZSCC): Elförzinkad ger bättre skydd mot rostangrepp än blank, i t ex undergolv och vindar.
- KAMMAD/GALVANISERAD (VGKCC), RINGAD/GALVANISERAD (VGRCC): Varmgalvad spik används utomhus och ger långvarigt skydd mot rostangrepp

Varenr.:	GTIN-nr.:	Tråddimension	Längd	Spiktyp	Ytbehandling	Antal /F-pak	Min. försäljningsantal
50050111	7034358313362	2,1 mm	45 mm	Rund	Blank	4.000	1
50050112	7034358313379	2,1 mm	50 mm	Rund	Blank	4.000	1
50050113	7034358313386	2,8 mm	75 mm	Rund	Blank	3.000	1
50050114	7034358313393	3,1 mm	90 mm	Rund	Blank	3.000	1
50050211	7034358313133	2,1 mm	50 mm	Ringad	Blank	4.000	1
50050212	7034358313461	2,5 mm	50 mm	Ringad	Blank	4.000	1
50050214	7034358313485	2,5 mm	65 mm	Ringad	Blank	4.000	1
50050215	7034358313140	2,8 mm	75 mm	Ringad	Blank	3.000	1
50050411	7034358313416	2,8 mm	65 mm	Kammad	Galvaniserad	4.000	1
50050418	7034354616993	2,8 mm	75 mm	Kammet	Galvaniserat	4.000	1
50050419	7034354617006	3,1 mm	90 mm	Kammet	Galvaniserat	4.000	1
50050405	7034358313409	2,3 mm	50 mm	Ringad	Galvaniserad	4.000	1
50050450	7034354612568	2,3 mm	50 mm	Ringad	Galvaniserad	800	1
50050311	7034358313508	2,8 mm	75 mm	Skruvad	Elförzinkad	3.000	1
50050451	7034354612575	2,5 mm	65 mm	Kammad	Galvaniserad	800	1
50050452	7034354612582	2,8 mm	75 mm	Kammad	Galvaniserad	800	1
50050453	7034354612599	3,1 mm	90 mm	Kammad	Galvaniserad	800	1
50050420	7034354617471	3,1 mm	98 mm	Ringet	Galvaniserat	800	1