



**Beckers Decor Metall är en halvblank, vattenburen akrylatfärg av hög kvalitet för inomhusmålning. Finns i olika metallkulörer. Decor Metall används på t ex väggar, tak, pelare, prydadssaker och möbler. Den ger en vacker metallyster och en yta som går att tvätta.**

#### GÖR SÅ HÄR

**OMÅLADE YTOR** Se till att underlaget är fast och fritt från stoft. Skrapa och borsta.

**MÅLADE YTOR** Tvätta med Beckers Målartvätt och skölj noga med vatten. Blanka/lackfärgsytor mattslipas med fint slippapper. Skador lagas med Breplastaspackel eller Beckers Snickerispackel, slipa lätt. Väggytor målas minst 2 gånger. Använd helst roller med låg lugg. Snickerier målas minst 2 gånger med pensel avsedd för vattenburen lackfärg. Tänk på att du kan skapa många olika effekter med olika målningstekniker.

#### VIKTIGT

Undvik målning om ytan är kallare än +8°C

För mer information, läs våra arbetsråd, broschyrer och hemsida.

#### NÄR DU MÅLAT KLART

Ta bort mesta möjliga färg från målningensverktygen före rengöring. Flytande färgrester skall inte hållas ut i avloppet, utan lämnas till lokal miljöstation. Väl tömda emballage lämnas till återvinningsstationer eller -centraler.

#### TEKNISK INFORMATION

BINDEMEDEL	akrylat
SPÄDNING	vatten, skall normalt ej spädas
MATERIALÅTGÅNG	ca 7-8m <sup>2</sup> /liter
VERKTYG	pensel eller rulle
MÅLNINGSTEMPERATUR	mellan +8°C till +25°C ytemperatur
TORKTID VID +23°C OCH 50%	
RELATIV LUFTFUKTIGHET	övermålningsbar dagen efter ca 12 tim.
RENGÖRING AV VERKTYG	vatten
GLANS	halvblank
VOC	gränsvärde (Kat A/I):200g/l (2010) Produktens VOC:<200g/l

#### FÖRVARAS FROSTFRITT