



Scotte är Beckers produkter för yrkesmålare. De har den rätta känslan och håller mycket hög teknisk nivå, med till exempel bra torktider och hög täckförmåga.

Scotte 70 Snickerifinish är en blank lackfärg avsedd för ny- och ommålning av snickerier inomhus.

Scotte 70 Snickerifinish har mycket god vidhäftning till tidigare olje- och alkydfärgsmålade ytor. Färgen har obetydlig lukt under målning och torkning.

GÖR SÅ HÄR

OMÅLADE YTOR Löst sittande smuts avlägsnas. Som grund- och slipstrykningsfärg används Scotte Snickerislip. Färdigmåla med Scotte 70 Snickerifinish.

MÅLADE YTOR Spruta på Beckers Inomhustvätt och låt skummet verka några minuter, torka sedan av ytan med en fuktig microfiberduk. Fabriksmålade snickerier mattslipas med fint slippapper och grundas med Beckers Häftgrund. Färdigmåla med Scotte 70 Snickerifinish.

SPACKLING OCH ISÄTTNINGAR Använd Beckers Snickerispackel.

VIKTIGT

Måla inte om ytan är kallare än +8°C.

Rör om innan användning.

För mer information läs våra arbetsråd, broschyrer och hemsida.

TEKNISK INFORMATION

ANVÄNDNING	För ny- och ommålning av snickerier inomhus
BINDEMEDEL	Akrylat
SPÄDNING	Vattenburen. Späds normalt inte.
VERKTYG	Pensel, rulle eller spruta
VERKTYG RENGÖRES MED	Vatten
GLANS	Blank, ca 70 glansenheter
MATERIALÅTGÅNG	8-10m ² /lit.
FÄRDIGMÅLNING	1-2 lager
TORKTID VID +23 °C OCH 50%	Övermålningsbar efter ca 6 h.
RELATIV LUFTFUKTIGHET	Klibbfri ca 4 h.
VOC	Gränsvärde (Kat A/d):130g/l (2010) Produktens VOC:<130g/l
AMAHUS LCS2	6
MÅLNINGSMATERIAL:	

FÖRVARAS FROSTFRITT

NÄR DU MÅLAT KLART

Förslut öppnad burk väl. Ta bort mesta möjliga färg från målningsverktygen före rengöring. Flytande färgrester skall inte hållas ut i avloppet, utan lämnas till lokal miljöstation. Väl tömda emballage lämnas till återvinningsstationer eller -centraler.



2016-04-29
För aktuell uppdatering:
www.beckers.se

