

# Isola Isostark

Asfaltbaserad underlagstäckning, YEP 2500 med klisterkant



## Produktbeskrivning

Isola Isostark är uppbyggd av en kraftig polyesterstomme som är impregnerad och sedan belagd med polymermodifierad bitumen. Denna blandning gör att Isostark bättre behåller sina goda egenskaper vid låga temperaturer.

## Användning

Isola Isostark används där det ställs stora krav till underlagstäckningens motstånd mot mekanisk påverkan. Produkten kan användas vid montering i kall väderlek och där underlagstäckning behöver stå öppet en tid innan huvudtäckningen läggs.

Produkten kan användas under:

- Isola Shingel, betong-, tegelpannor och takplåt från 14° taklutning och uppåt.
- Isola Powertekk från 10° och uppåt.
- Bandtäckt plåt från 14° och uppåt.

Isola Isostark kan även användas till Isola Selvbygger 3°, resp. 14° eller Isola Top 6°, men annat Isola underlag är i huvudsak rekommenderat (t.ex. Isola Isobas).

## Montering

Använd dold infästning vid lutning under 14°, och alltid under bandtäckt plåt. Yttertäckning ska läggas inom 4 månader. Montering skall utföras enligt aktuell HusAMA samt RAHus.

Se egen monteringsanvisning.

## Lagring

Lastas och lagras stående. Vid temperatur lägre än +5°C förvaras Isoark minst ett dygn i uppvärmt utrymme före utläggningen. Rullar tas ut från varmlagret efterhand som de skall användas. Max lagringshöjd: 2 pallar.

## Tillbehör

Isola Isoklister



# Isola Isostark

Asfaltbaserad underlagstäckning, YEP 2500 med klisterkant

Produktdata	
Rull längd:	10,5 m
Bredd:	1000 mm
Skarv:	80 mm
Vikt per rulle:	26,5 kg
Rullar per pall:	30 stk
Transportvikt pall:	ca 700 kg
Transportmått (LxBxH):	1200 x 1000 x 1140 mm

## Produktegenskaper

Väsentliga egenskaper		Prestanda
Brandmotstånd		Klass F
Vattentäthet		Klass W1
Draghållfasthet:		
- Längdriktning	(N/50 mm)	620 ± 15%
- Tvärriktning	(N/50 mm)	600 ± 15%
Brottöjning		40 ± 5
- Längdriktning	(%)	45 ± 10
- Tvärriktning	(%)	
Rivstyrka		
- Längdriktning	(N)	180 ± 25%
- Tvärriktning	(N)	180 ± 25%
Köldflexibilitet		(°C) - 20

Godkänningar



Isola ab

Västra Storgatan 59 B,

291 53 Kristianstad

Tel: 08 444 78 80.

Fax: 08 730 23 51.

[isola@isola.se](mailto:isola@isola.se)



Torra och sunda hus