

Montavimo įrankis HDS

Aprašymas

Įrankis nesimatančiam grotnių sistemų montavimui.

Įrankio pasirinkimas

Art. Nr.	Ruošinio pločiui, mm	Atstumas, mm	Rekomenduojama:
701501 montavimo įrankis 3.5	85-110	3.5 / 5.0	Slėgiu impregnuotos grotnės sistemos, žalios/rudos, branduolinė pušų mediena, sibirinis maumedis, termiškai apdorotos grotnės sistemos, alyva impregnuotos grotnės sistemos
701503 montavimo įrankis 3.5	110-150	3.5 / 5.0	Branduolinė pušų mediena, sibirinis maumedis, termiškai apdorotos grotnės sistemos, alyva impregnuotos grotnės sistemos
701505 montavimo įrankis 2.5	110-150	2.5 / 5.0	Slėgiu impregnuotos grotnės sistemos, žalios/rudos

Su kiekvienu įrankiu tiekiami papildoma tarpinė, kurią sumontavus galima gauti 5.0 mm atstumą.

Pakuotės

Art.nr	Aprašymas	Ant./förp
701501	Montavimo įrankis, 3,5 mm, su dviem TX15 x 65 mm antgaliais	1
701503	Montavimo įrankis, 3,5 mm, su dviem TX15 x 65 mm antgaliais	
701165	Antgalis TX15 x 65 mm	

Montavimas

1. Prispauskite montavimo virš lentos ir į kiekvieną skylę įstatykite po vieną HDS sraigta.
2. Sumontuokite sraigtus specialiai pritaikytu TX15 x 65 mm antgaliu.
3. Atjunkite montavimo įrankį.



-FEEL
-FEEL