

Mutterdragare borstlös 18V ONE+ HP. RIWH18X-0

RYOBI®

18V ONE+ HP
BRUSHLESS



ONE+ HP



- ONE+ HP Borstlös Mutterdragare idealisk för att fästa eller lossa stora bilmutterar, bultar eller konstruktionsinfästningar
- High Performance med den mest avancerade borstlösa motorteknologin och intelligent styrelektronik säkerställer maximal effekt och längre drifttid
- Kraftfull slagmekanism ger vridmoment upp till 1000Nm vid fästning och 1600Nm vid lossning, idealiskt för krävande applikationer
- 4 momentlägen för extra kontroll inklusive AutoStop, en funktion optimerad för fästa och lossa hjulbultar på bilar
- Tri-Beam LED-lys lyser upp arbetsområdet och förhindrar skuggor från hylsan eller bulten
- 1/2" kvadrat med friktionsring för säkert fäste
- Inkluderat bältesfäste för ökad stabilitet

| | |
|--|--|
| Antal medföljande batterier | 0 |
| Artikelnummer | 5133005392 |
| Belastat slagtal (slag/min) | 0 - 2800 |
| EAN-kod | 4892210199133 |
| Felmarginal ljudeffektnivå (dB(A)) | 3.0 |
| Felmarginal ljudtryck [dB[A]] | 3.0 |
| Kraftkälla | 18V |
| Kraftkälla | 18V |
| Levereras i | Kartong |
| Ljudeffektnivå (Lwa)(dB(A)) | 108.5 |
| Ljudtrycksnivå (Lpa)(dB(A)) | 97.5 |
| Max. vridmoment (Nm) | 1600 |
| Medföljer laddare? | Nej |
| Momentinställningar | 300 / 600 / 1000 / 120 |
| Obelastad hastighet (varv/min) | 0 - 2200 |
| Obelastad hastighet växel 1 (varv/min) | 0 - 900 |
| Obelastad hastighet växel 2 (varv/min) | 0 - 1500 |
| Obelastad hastighet växel 3 (varv/min) | 0 - 2200 |
| Standardutrustning | 1 x 1/4" hylsadapter och 1 x bälteshållare |
| Vibration Impact tightening of fasteners of the maximum capacity of the tool [m/s ²] | 14.1 |
| Vibration Impact tightening of fasteners of the maximum capacity of the tool uncertainty [m/s ²] | 1.5 |
| Vikt (kg) | - |
| Vikt [utan batteri] [Kg] | 2.3 |
| Vikt med batteri (EPTA) (kg) | 2.7(2.0Ah) |

*Registrering krävs för att utöka garantin från 2 till 3 år. Besök vår hemsida för mer information.