

M12 FIW38-0 | M12 FUEL™ kompakt mutterdragare



- Mer kraft, mer kompakt, mer kontroll.
- Max. vridmoment upp till 339 Nm.
- $\frac{3}{8}$ " fyrkant med friktionring för snabba och enkla hylsbyten.
- POWERSTATE™ kolborstfrei motor, designad och byggd av Milwaukee® för mer kraft i kompakt format.
- REDLINK PLUS™-systemet levererar ett avancerat digitalt överbelastningsskydd för verktyg och batteri och förbättrar verktygets prestanda under belastning.
- REDLINK PLUS™-systemet levererar ett avancerat digitalt överbelastningsskydd för verktyg och batteri och förbättrar verktygets prestanda under belastning.
- Individuell cellövervakning för optimal driftstid och lång livslängd.

M12 FIW38-0	
Antal medföljande batterier	0
Batterityp	Li-ion
Belastat slagtal (slag/min)	1100/2100/3200
Felmarginell ljudtryck [dB(A)]	3
Felmarginell på uppmätt ljudeffektnivå (dB(A))	3
Ljudtrycksnivå (dB(A))	96.69
Lossnings-/vridmoment (Nm)	339
Max. vridmoment (Nm)	339
Max. skruvdiameter	M16
Max. vridmoment (Nm)	339
Medföljande laddare	—
Obelastad hastighet (varv/min)	1200/1800/2700/2700
Uppmätt ljudeffektnivå (dB(A))	107.81
Vibration Impact tightening of fasteners of the maximum capacity of the tool [m/s ²]	10.26
Vibration Impact tightening of fasteners of the maximum capacity of the tool uncertainty [m/s ²]	1.5
Vikt med batteri (kg)	-
Volt (V)	12