

# Borrskruvdragare med slag Brushless Compact 18V RPD18C1-0

# RYOBI



ONE+ HP BRUSHLESS 3 ÅRS GARANTI

- 13 mm spärrchuck för förbättrat bitsgrepp och hållbarhet
- Två växlar för att reglera maxhastigheten och anpassa efter olika material och uppgifter
- 24 momentinställningar som säkerställer att skruvar dras i jämnt varje gång
- Integrerad LED-belysning som lyser upp arbetsområdet för bättre synlighet
- Variabel hastighetsavtryckare
- Fram- och backfunktion för enkel användning
- Som en del av ONE+ systemet för hem och trädgård kan detta verktyg drivas med vilket ONE+ batteri som helst!



Kraftkälla	18V
Max. vridmoment (Nm)	60
Obelastad hastighet (varv/min)	0-450 / 0-1700
Chuck kapacitet (mm)	13
Max. borrar kapacitet trä  metall  betong [mm]	38 / 13 / 13
Vikt med batteri (EPTA) (kg)	1.5 (RB1820C)
Artikelnummer	5133006522
Antal medföljande batterier	0
Batterikapacitet (Ah)	-
Batterityp	Li-ion
Chuck	Verktysfri
Chuck kapacitet (mm)	13
EAN-kod	4892210235978
Felmarginal - vibrationsnivå vid borrarning (m/s <sup>2</sup> )	1.5
Felmarginal - Vibrationsnivå vid borrarning i metall (m/s <sup>2</sup> )	1.5
Felmarginal ljudeffektnivå (dB(A))	5
Felmarginal ljudtryck [dB(A)]	5
Kraftkälla	18V
Levereras i	Över 75 % återvunnen kartong
Ljudeffektnivå (Lwa)(dB(A))	98
Ljudtrycksnivå (Lpa)(dB(A))	87
Max. borrar kapacitet trä  metall  betong [mm]	38 / 13 / 13
Max. borrarning murverk (mm)	13
Max. borrarning stål (mm)	13
Max. borrarning trä (mm)	38
Max. slagtal (slag/min)	27200
Max. vridmoment (Nm)	60
Medföljer laddare	Nej
Momentinställningar	24
Obelastad hastighet växel 1 (varv/min)	0 - 450
Obelastad hastighet växel 2 (varv/min)	0 - 1750
Typisk laddningstid (min)	Levereras utan laddare
Vibrationsnivå vid borrarning i betong (m/s <sup>2</sup> )	14.5
Vibrationsnivå vid borrarning i metall (m/s <sup>2</sup> )	1.4
Vikt [utan batteri] [Kg]	1.0

\*Registrering krävs för att utöka garantin från 2 till 3 år. Besök vår hemsida för mer information. [ryobitools.eu](https://www.ryobitools.eu)