

◆ Utrymningsbehör

Utrymningsbehör Assa 8560, 8560:2, 8560:4

Användningsområden

Till modullås 8561 alt. 8562.

8560:2 rekommenderas för korridorörrar, dubbelriktad öppningsmöjlighet.

8560:4 rekommenderas då frekvent öppning sker från dörrens utsida.

Egenskaper

Plastkåpan är delad i två halvor och sammanfogas med två brytstift.

Plastkåpan kan återanvändas genom att montera nya brytstift.

Monteras med två genomgående skruvar vid tryckesroddaren.

Bottenplatta Ø: 69 mm.

Levereras med alternativa, dekorativa ytbehandlingar.

Funktion

Vid öppning vrids plastkåpan och brytstiften bryts av.

Plastkåpan påverkar vredet så att utpassering kan ske.

- 8560: Öppningsbehör för dörrens insida. Täcksylt på utsidan.
- 8560:2: Öppningsbehör för dörrens ut- och insida.
- 8560:4: Öppningsbehör för dörrens insida. Dragknopp 496 på dörrens utsida.



8560

Grunda art. nr 0312-15452



8560:2

Grunda art. nr 0312-40708



8560:4

Grunda art. nr 0312-40765

Utrymningsbehör Assa 8061

Användningsområde

Till modullås typ dubbelfallås och cylinderfallås i dörrar försedda med passersystem för att förhindra öppning via vrefunktionen.

Egenskaper

För invändig montering tillsammans med utvändig oval cylinder.

Monteras med två genomgående skruvar vid låshusets cylinderroddare.

Plastkåpa monteras fast över vredet för att förhindra okontrollerad öppning. Ersättningsbar plastkåpa efter öppning.

Funktion

Vid öppning bryts alt. slås plastkåpan loss. Trasig plastkåpa indikerar om mekanisk öppning skett. Efter öppning återfjädrar vredet automatiskt.



8061

Grunda art. nr 0312-37944

Utrymningsbehör Assa 8362

Användningsområde

Till smalprofilås 1380, 1385 och 13 585 för dörrar vars konstruktion utgörs av smala ramprofiler och är försedda med passersystem.

Egenskaper

För invändig montering tillsammans med utvändig oval cylinder.

Monteras med fyra genomgående skruvar.

Plastkåpa monteras fast över vredet för att förhindra okontrollerad öppning.

Ersättningsbar plastkåpa efter öppning.

Material: Zink

Ytbehandling: Glansförokromning

Funktion

Vid öppning bryts alt. slås plastkåpan loss. Trasig plastkåpa indikerar om mekanisk öppning skett.

- 8362 komplett: Insidessylt med öppningsbeslag och cylinderylta för utsidan.
- 8362 öppningsbeslag: Insidessylt med öppningsbeslag.



8362

Grunda art. nr 0312-53222