

# BOARD

TILL VÄGG- TAK- OCH GOLVBEKLÄDNAD INOMHUS, VINDSKYDD, KONDENSskydd,  
LUFTSPALTSBINDNING, MÖBEL OCH INREDNINGSD E TALJER.



**BOA**  
SKIVOR TILL BYGGET

# BOARD

**Material:** Träråvaran består av spån och flis från sågverksindustrin. Lim tillförs normalt inte utan träets naturliga lignin binder samman fibrerna.

**Användningsområde:** Board kan spikas, skruvas och limmas. Den kan också borras, stansas, hyvlas och slipas. Kan bearbetas med vanliga träverktyg och spricker ej, är även lätt att måla och ytbehandla.

**Förvaring:** Skall förvaras inomhus i en torr byggnad.

## HÅRD BOARD

Till vägg, tak, och golv inomhus. Luftspalter och diverse snickeriändamål.

Format mm	Tjocklek mm
610 x 1220	3,0
1220 x 2440	3,0
1220 x 2440	4,8
1220 x 2440	6,0

## TÄCK- OCH EMBALLAGEBOARD

Till skydd och täckning samt emballage mm.

Format mm	Tjocklek mm
50 x 2440	3,0
745 x 545	3,0
800 x 600	3,0
1145 x 745	3,0
1145 x 2440	3,0
1220 x 2440	3,0

## OLJEHÄRDAD BOARD

Impregnerad med organisk olja och därefter härdad i hög temperatur, vilket gör den mer fukttålig.

Format mm	Tjocklek mm	
1220 x 2440	3,0	
1220 x 2440	4,8	
1220 x 2440	6,0	
Trossbottenboard	550 x 1220	6,0
Trossbottenboard	550 x 2440	6,0

**Hållbarhet:** Bra val ur miljö- och hälsoperspektiv.

De här produkterna omfattas av våra piktogram för spårbarhetsmärkning och miljömärkning.

Det betyder att produkterna är spårbarhetscertifierade för hållbara skogsbruk och finns med i en eller flera av miljödatabaserna BASTA, SundaHus och Byggvarubedömningen. Fråga oss så berättar vi vilken produkt som har respektive certifiering.

Läs mer om våra piktogram på [www.boandren.se](http://www.boandren.se).



SPÅRBARHETSMÄRKNING



MILJÖMÄRKNING

*Det är konstruktörens ansvar att säkerställa att produktens egenskaper, så som de anges i prestandadeklaration, är erforderliga för den aktuella användningen och dess samverkan med övriga produkter i konstruktionen.*

[www.boandren.se](http://www.boandren.se) - [info@boandren.se](mailto:info@boandren.se)

## LACKBOARD

För inredning och snickerier, lackerad en sida med vit vattenbaserad lack.

Format mm	Tjocklek mm
2440 x 1220	3,0

## PERFORERAD BOARD

Perforerad med 5 mm hål c/c 13 mm mellan hålen, används till verktygstavlor mm. Lackerad en sida med vit vattenbaserad lack

Format mm	Tjocklek mm	
Obehandlad	1220 x 2440	3,0
Vitlackad	1220 x 2440	3,0

## PORÖS BOARD

Används till anslagstavlor, emballage mm.

Format mm	Tjocklek mm
1220 x 2440	12

## TAKBOARD

Underlagstak som läggs direkt på takstol under takpannor.

Format mm	Tjocklek mm
1200 x 2460	4,5

## ASFALTBOARD

För utvändigt vindskydd av fasad, impregnerad med asfalt.

Format mm	Tjocklek mm
1200 x 2740	12
1200 x 2440	12

## ASFALT TROSSBOTTEN

Not och fjäder i kortändan. Att läggas i trossbotten.

Format mm	Tjocklek mm
540 x 1220	18

**BOA**  
SKIVOR TILL BYGGET