

MDF

MÖBEL OCH INREDNINGSSNICKERIER FÖR INVÄNDIGT BRUK.
SKIVORNA ÄR SPECIELLT LÄMPADE FÖR YTBEHANDLING OCH FANÉRING.



BOA
SKIVOR TILL BYGGET

MDF

Material: Torra tvättade träfiber pressas tillsammans med lim, paraffin och vatten till en skiva där fibrerna ligger mycket tätt packade. Träråvaran är av furu och MDF har en densitet på cirka 670 kg/m³. Limmet är av typ Urea-formaldehyd förstärkt med melamin, skivan har en putsad yta.

Användningsområde: Möbel och inredningssnickerier för invändigt bruk. Skivorna är speciellt lämpade för ytbehandling och fanéring.

Lagring: Skivorna skall förvaras inomhus i en torr byggnad.

MDF STANDARD



Format mm	Tjocklek mm	Format mm	Tjocklek mm
1220 x 2440	4	200 x 900	19
1220 x 2440	6	300 x 900	19
1220 x 2440	8	400 x 900	19
1220 x 2440	10	200 x 1500	19
1220 x 2440	12	300 x 1500	19
1220 x 2440	16	400 x 1500	19
1220 x 2440	19	600 x 1500	19
1220 x 2440	22	200 x 2440	19
1220 x 2440	25	300 x 2440	19
1220 x 2440	28	400 x 2440	19
1220 x 2440	30	600 x 2440	19
1220 x 2440	38		

GENOMFÄRGAD MDF, SVART



Format mm	Tjocklek mm
1220 x 2440	16
1220 x 2440	19
300 x 900	19
300 x 1500	19
400 x 1500	19

Hållbarhet:

De här produkterna omfattas av våra piktogram för spårbarhetsmärkning och miljömärkning. Det betyder att produkterna är spårbarhetscertifierade för hållbara skogsbruk och finns med i en eller flera av miljödataserna BASTA, SundaHus och Byggvarubedömningen. Fråga oss så berättar vi vilken produkt som har respektive certifiering. Läs mer om våra piktogram på www.boandren.se.



SPÅRBARHETSMÄRKNING MILJÖMÄRKNING

Det är konstruktörens ansvar att säkerställa att produktens egenskaper, så som de anges i prestandadeklaration, är erforderliga för den aktuella användningen och dess samverkan med övriga produkter i konstruktionen.

www.boandren.se - info@boandren.se

BOA
SKIVOR TILL BYGGET