

Produkt Information:

Taktätt 543

Till sammanlimning, tätning och reparation av takpapp mot takpapp och tätningar**Produktbeskrivning & användning:**

Taktätt 543 är en 1-komponents bitumen baserad lim- och tätningsmassa för takpapp mot takpapp och andra byggmaterial.

Taktätt 543 används till kantlimning av ny takpapp, till kallimning av takpapp och tätningsmaterial mot tex skorstenar, takfönster samt till reparationer av takpapp.

Bildar en plastisk elastisk limfog, som tåler mindre rörelser. Häftar på tegel, eternit, zink, takpapp, asfalt med mera.



Taktätt 543 är en 1-komponents lim- och tätningsmassa baserad på bitumen. Härdar till en plastisk elastisk fog.

Fysiska / kemiska data:**Fogmassa:**

Typ:	Bitumen baserad, 1-komponent
Fungicidbehandlad:	Nej
Konsistens:	Pasta, tixotropisk massa
Dencitet:	ca. 1,0 kg/liter
Hållbarhet:	2 år i öppnad förpackning vid torr och sval lagring.
Emballage:	

Varunr.	Färg	Emballage
54335	Svart	300 ml patron
54365	Svart	600 ml påse

Härdad fogmassa:

Beständighet:	Temperatur: ca. -40 °C till +90 °C Klimatisk åldring: god
---------------	--



Brugsanvisning:

- Förberedelse av material:** Fogytorna ska vara rena, torra, fria från slipmedel, fett, damm och lösa partiklar. Taktätt 543 kan användas utan primer på de flesta ytor som tex bitumen, sten, aluminium, zink, bly, koppar, PVC, gummi m.m.
- Vid fogning på fuktiga underlag bör fogmassan tryckas ordentligt mot underlaget.
- Då det i praktiken kan förekomma variationer i de olika materialen, bör det alltid göras noggranna vidhäftningstester före start av fogning – särskilt vid stora – objekt.
- Användningstemperatur:** Kan appliceras vid temperaturer från +5 °C till +35 °C.
- Applicering:** Patronens skruvtopp skärs av med en skarp kniv, därefter tillskäres själva fogspetsen med ett snett snitt, som är något mindre än fogens bredd. Fogmassan appliceras med hjälp av hand- eller tryckluftspistol.
- Tillse god luftcirkulation vid användning i stängda rum.
- Härdning:** Klibbfri efter ca. ett dygn. Genomhärdat efter 1-3 veckor, beroende på temperatur och fogtjocklek.
- Efterbehandling:** Används Taktätt 543 på utsatta ställen, rekommenderas skydd mot slitage och mekaniska påverkningar.
- Rengöring:** Verktyg rengörs med Wipes 915 eller tex bensin eller terpentin.

Vår information är baserad på omfattande laboratorieförsök som har målsättningen att hjälpa förbrukaren att finna bästa möjliga produkt och arbetsmetod. Eftersom förbrukarens arbetsförhållande ligger utanför vår kontroll, kan vi inte ta på oss ansvaret för slutresultatet, som uppnås vid produktens användning. Upplysningarna i detta produktinformationsblad är vägledande typiska värden, och är inte produktspecifikationer. I övrigt hänvisar vi till våra allmänna försäljnings och leveransvillkor.

DANA LIM SVERIGE AB - KØBENHAVNSVEJ 220 - DK-4600 KØGE – DANMARK – INFO@DANALIM.SE

TEL: 046 - 57070 - FAX +45 56 64 00 90

Taktätt 543 - Reviderat 21.1.2016 - Sida 2/2