



Beckers Panellack är en vattenburen halvmatt klarlack med förstärkt UV-skydd för lackning av vägg- och takpanel inomhus. Den är även lämplig för lackning på papperstapeter och som grundlack på möbler och golv som sedan skall färdiglackeras med någon av Beckers vattenburna klarlack. Den ger en lättskött yta, fördröjer träets gulning och ger en ytfilm som i sig inte gulnar. Kan även användas som lasyr efter nyansering med Avatint. Beckers Panellack luktar obetydligt under målning och tork.

GÖR SÅ HÄR

OBEHANDLADE TRÄYTOR rengörs från smuts och damm. Lacka 2 gånger med Beckers Panellack. Slipa med medelfint slippapper mellan strykningarna.

LACKADE YTOR tvättas med Beckers Målartvätt. Slipa med medelfint slippapper. Lacka 1-2 gånger med Panellack.

VIKTIGT

Rör alltid om lacken före användning.

Undvik lackning om ytan är kallare än +5 °C.

Panellack rekommenderas inte i våtutrymmen eller på möbler eller andra "ställytor".

Innehåller Tinuvin. Kan ge upphov till allergisk reaktion.

För mer information, läs våra arbetsråd, broschyrer och hemsida.

NÄR DU MÅLAT KLART

Ta bort mesta möjliga färg från målningsverktygen före rengöring i vatten. Flytande rester skall inte hållas ut i avloppet, utan lämnas till lokal miljöstation. Väl tömda emballage lämnas till återvinningsstationer eller -centraler.

TEKNISK INFORMATION

BINDEMEDEL	akrylatlatex
SPÄDNING	vatten, skall normalt ej spädas
MATERIALÅTGÅNG	ca 8-10 m ² /liter
VERKTYG	pensel
MÅLNINGSTEMPERATUR	mellan +5 °C till +25 °C ytemperatur
TORKTID VID +23 °C OCH 50%	
RELATIV LUFTFUKTIGHET	klibbfri efter 1/2 tim. övermålningsbar efter ca 2 tim.
RENGÖRING AV VERKTYG	vatten, diskmedel/sulfo
GLANS	halvmatt, ca 20 glansenheter

FÖRVARAS FROSTFRITT

2014-01-20
För aktuell uppdatering:
www.beckers.se