



Vänerply

Konstruktionsplywood

Vänerply P30 15 mm 2500x900 C/C

Konstruktionsplywood för säker montering av våtrumsvägg.

Skivan uppfyller kraven för byggnation av Våtrumsvägg 2012 i enlighet med branschregler Säker Vatteninstallation.

Med mått anpassat till takhöjden i så gott som alla bostäder som byggs i dag, och till cc-måttet för regler i våtrumsväggar (cc 450 mm) är Moelvens 15 mm konstruktionsplywood, Vänerply P30 15x2500x900, den optimala skivan för byggnation av Våtrumsvägg 2012.

Den nya väggkonstruktionen (Våtrumsvägg 2012) med 15 mm konstruktionsplywood tillåter infästningar i våtrumsväggen utan risk för läckage, förutsatt att man inte borrar genom plywoodskivan. Tack vare konstruktionsplywoodens hållfasthet kan man tryggt skruva fast inredning (duschblandare, stödhandtag, sittpallar etc) exakt där man önskar utan att behöva leta efter regler.

Våtrumsvägg 2012 är framtagen av branschorganisationen Säker Vatteninstallation och testad vid SP, Sveriges Tekniska Forskningsinstitut. Ritningar och anvisningar finns på www.sakervatten.se/branschregler/vatrumsvagg. Våtrumsväggen med 15 mm konstruktionsplywood klarar kraven på skruvinfästningar i våtzone 1 enligt 2.11.1 i branschreglerna 2011.

www.moelven.se

MOELVEN[®]