

Isola Kallasfalt

För fuktisolering av husgrunder och betongytor



Produktbeskrivning

Isola Kallasfalt är en lättstruken asfaltlösning som efter torkning bildar en fukt- och vattenavvisande yta.

Användning

Isola Kallasfalt är speciellt lämplig som fuktskydd på husgrunder och betongytor ovan och under mark.

Kan även användas som skydd på järn- och plåtkonstruktioner under jord. Utspädd med 10-20 % lacknafta används Isola Kallasfalt även som grundutstrykning av uttorkad takpapp.

Montering

Sprutning, doppning, pensling eller roller. Kan vid behov spädas med mindre mängd lacknafta.

Lagring

Varmlager.



Isola Kallasfalt

För fuktisolering av husgrunder och betongytor

Tillbehör

Pensel, roller eller lågtrycksspruta.

Produktdata

Densitet: $900 \pm 20 \text{ kg/m}^3$
Torrhalt: $58 \pm 5 \%$
Åtgång: 0,3-0,4 liter/m²
Flampunkt: 40°C
Brandklass: 2b
Lösningsmedel: lacknafta

Isola ab

Västra Storgatan 59 B,
291 53 Kristianstad
Tel: 08 444 78 80 Fax: 08 730 23 51
E-post: isola@isola.se
www.isola.se

