

Zakres użytkowania

Wkręt jest przeznaczony do montażu twardej płyty: celulozowo-cementowych (typu ML-NERIT), wiórowych, OSB, sklejki do konstrukcji drewnianych i stalowych o grubości max 0,9 mm.

Opis

Wkręt wyprodukowany ze stali utwardzanej z antykorozyjną powłoką fosfатыzowaną. Posiada

gniazdo montażowe Philips Ph2. Wkręt na taśmie pasuje do najczęściej spotykanych na rynku wkrętarek do seryjnego osadzania wkrętów.

Montaż

Zalecana prędkość obrotowa wkrętarci: 2000-2800/min



Specyfikacje

Materiał	Stal utwardzana SAE C1018
Zabezpieczenie antykorozyjne	Fosfатыzowany
Zalecana ilość wkrętów/m ²	ca 20 szt/m ²
Klasa korozyjności środowiska	C1

Wkręt do płyt Celulozowo-Cementowych, OSB, do konstrukcji drewnianych/stalowych, fosfатыzowany

Opakowanie

Art.nr	Rozmiar dk×L mm	D m	B m	Bit nr	Ilość szt. w op.jedn.	Ilość op.jedn. w op.zbior.	Ilość op.zbior./paleta
5523 30	3,9×30	7,2	24,0	P H2	1000	6	144
5523 40	3,9×45	7,2	37	P H2	1000	6	144

