

Produkt Information:

Plastiskt Trä 638

Snabbtorkande, vatten- och skruvfast**Produktbeskrivning & användning:**

Plastiskt Trä 638 är en snabbhärdande trämassa för reparationer och utfyllning av hål och sprickor i trä.

Efter härdning är den vatten- samt skruvfast och kan sågas, skäras, hyvlas, slipas, spritbetsas, poleras och lackas.



Plastiskt Trä 638 är en snabbhärdande trämassa till reparationer och utfyllning av hål och sprickor i trä.

Fysiska / kemiska data:

Trämassa:

Typ:

Konsistens:

Torrhalt:

Hållbarhet:

Emballage

Träbaserat utfyllningsmaterial, innehållande lösningsmedel.

Pastös.

Ca 48 %

Minst 4 år i tätt förslutet emballage vid sval förvaring.

Varunr.	Färg	Volym
63871	Natur	75 ml tub
63821		250gr burk
63831		2,7L hink
63873	Ek	75 ml tub
63823		250gr burk
63874	Nöt	75 ml tub
63875	Teak	75 ml tub
63825		250gr burk



DANA LIM

Bruksanvisning:

- Förberedning:* Reparationsstället ska vara torrt, rent och fettfritt.
- Applicering:* Trämattan bör appliceras med ett lag på ca 1 - 2 mm åt gången.
Applicera trämassa på reparationsstället med lite högre skikt än ytan. Efter härdning avlägnas den överflödiga massan.
- Efterbehandling:* Efter fullständig härdning kan Plastisk Træ sågas, skäras, hyvlas, slipas, spritbetsas, poleras och lackeras.
- Rengöring:* Varktyg rengörs med Förtunnare 951 eller aceton. Händer tvättas med vatten och tvål.

Vår information är baserad på omfattande laboratorieförsök som har målsättningen att hjälpa förbrukaren att finna bästa möjliga produkt och arbetsmetod. Eftersom förbrukarens arbetsförhållande ligger utanför vår kontroll, kan vi inte ta på oss ansvaret för slutresultatet, som uppnås vid produktens användning. Upplysningarna i detta produktinformationsblad är vägledande typiska värden, och är inte produktspecifikationer. I övrigt hänvisar vi till våra allmänna försäljnings och leveransvillkor.

DANA LIM SVERIGE AB - KØBENHAVNSVEJ 220 - DK-4600 KØGE – DANMARK – www.danalim.se
TEL: 046 - 57070 - FAX +45 56 64 00 90

Plastisk Træ 638 - Revideret 5.2.2016 - Side 2/2