

Produktinformation:

PVC Rörlim 309

Professionell limning av rör och kopplingar i PVC och ABS**Produktbeskrivning & användning:**

PVC Rörlim 309 är ett spaltfyllande lim, som ger en matt transparent limfog. Produkten är snabbhärdande och speciellt utvecklad till professionell användning.

PVC Rörlim 309 används till skarvar i hårda PVC/ABS taktännor, rör och kopplingar.

**Fysikaliska / Kemiska data:****Lim:**

Typ:	Lösningsmedelsbaserat PVC-lim
Kulör:	Transparent
Konsistens:	Flytande
Torrhalt:	Ca 20 %.
Densitet:	0,9 kg/l
Hållbarhet:	Minst 18 månader i tätt förslutet emballage vid sval förvaring
Förpackning:	

Artikelnr.	Emballage
7907	150 ml tub

Limfog:

Kulör:	Matt transparent
Beständighet:	Vatten: God
	Temperatur: Limmet tål kortvarigt temperaturer upp till ca 95 °C, beroende på styrkekrav. Limmet är termoplastiskt (dvs. styrkan minskar med ökad temperatur).

Bruksanvisning:

Förberedelser:	Limytorna ska vara nyrengjorda, torra och fria från olja, fett, släppmedel, damm och lösa partiklar. Ytorna rengörs med acetone.
Applicering:	Rörlimmet appliceras på båda ytor i ett tunt, jämnt skikt. Materialen sätts samman omedelbart. Användningstemperaturen ska vara över 5 °C.
Härdning:	Mekanisk belastning bör undvikas i minst 10 minuter. Tryckprovning kan göras efter ca 1 dygn.
Rengöring:	Vått lim tas bort med acetone. Härdat lim kan endast avlägsnas mekaniskt. Händer tvättas med tvål och vatten.

Vår information är baserad på omfattande laboratorieförsök som har till syfte att hjälpa användaren att hitta bästa möjliga produkt och arbetsmetod. Eftersom användarens arbetsförhållande ligger utanför vår kontroll, kan vi inte ta på oss ansvaret för slutresultatet vid produktens användning. Upplysningarna i detta produktinformationsblad är vägledande typiska värden och inte produktspecifikationer. I övrigt hänvisar vi till våra allmänna försäljnings- och leveransvillkor.

DANA LIM SVERIGE AB – KØBENHAVNSVEJ 220 – DK-4600 KØGE – DANMARK
INFO@DANALIM.SE – TEL: 046-570 70

