



TEGERA® 8807R INFINITY



Se mer

Skärskydd, unik känsla, extremt bra prestanda i torra miljöer. Stickad med 15G CRF® Technology-fiber med robust skärskyddsnivå D. Skummat greppmönster i nitril i handflatan för bättre grepp. Förstärkt tumgrepp för ökad livslängd. DMF-fri och klarar kontaktvärme upp till 100 °C. EN 388:2016, 4X43D EN 407:2004, X1XXXX

EGENSKAPER

- Hög kvalitetsnivå på skydd
- Bra fingertoppskänsla
- Extra bekväm
- Smidig
- Slitstark
- Bra grepp i oljiga miljöer

FUNKTIONER

- Tål kontaktvärme upp till 100°C
- Godkänd för mathantering
- Anatomiskt utformad
- Förstärkt mellan pekfinger och tumme



INFINITY™



MOTVERKAR RISK FÖR

skärskador, nötningskador, blåsor, skrubbsår, rivsår, kontakt med smuts, uttorkning, självsprickor

HUVUDSAKLIGA ANVÄNDNINGSMILJÖER

torra miljöer, fuktiga miljöer, smutsiga miljöer

HUVUDSAKLIGA ANVÄNDNINGSSOMRÅDEN

finmonteringsarbeten, monteringsarbeten, maskinoperatör, byggarbeten, snickeriarbeten, installationsarbeten, vvs-installationsarbeten, plåtarbeten, verkstadsarbeten, transportarbeten, maskinförararbeten, lagerarbeten, flygplatsarbeten, metallarbeten, glasindustriarbeten, underhållsarbeten, pappersindustriarbeten, servicearbeten, butiksarbeten

HUVUDSAKLIGA ANVÄNDNINGSBRANSCHER

pulp and paper, glass, bricks, concrete, metal fabrication, machinery and equipment, mro, automotive, transportation, utilities, building and construction, logistics, facilities, service, retail

TYP AV ARBETE

Medeltungt arbete

SPECIFIKATION

TYP Skärskyddshandskar, Värmeskyddande handskar

KATEGORI Cat. II

KOLLEKTION Infinity

FODERMATERIAL CRF® Technology, Glasfibertråd, Nylon,

Spandex, 15 gg

GREPPMÖNSTER Skummad greppyta

FÄRG Svart, Gul

PAR PER: BUNT/KARTONG 6/72

FÖRPACKNINGSTYPER Hangtag med Eurohål

DOPPNING Handflatedoppad

DOPPNINGSMATERIAL Nitrilfoam, Vattenbaserad PU

KRAGMODELL Stickad mudd

SKÄRSKYDD (EN ISO 13977) Skärskydds nivå D



SKÄRSKYDD (EN ISO 13977) TDM: 17 N

SPECIFIKATION INVÄNDIGT MATERIAL HPPE, Nylon, Glasfibertråd, Elastan

SPECIFIKATION YTTERMATERIAL Nitril



EN 420:2003
+A1:2009



STORLEK	ART. NR	EAN
6	8807R-6	7340118369860
7	8807R-7	7340118369952
8	8807R-8	7340118370040
9	8807R-9	7340118370132
10	8807R-10	7340118370224
11	8807R-11	7340118370316

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com