

**TEGERA® INFINITY 8807R**

Se mer

**SUPERMJUK OCH TUNN MED SKÄRSKYDD D**

Smidig tunn handske med skärskyddsnivå D, lämplig för finmotoriskt monteringsarbete. 15 gg stickning med CRF® skärskyddsteknologi. Handflatedoppad med mycket mjukt nitrilskum för bästa grepp på torra ytor. Förstärkt tumgrepp för ökad livslängd. Material som andas för bekväm användning hela dagen. Skydd mot kontaktvärme upp till 100°C. Brett utbud av storlekar betyder en perfekt passande handske för alla. Hudvänlig med Derma-test och Oeko-Tex certifikat. Förpackad för detaljhandeln med en beskrivande hängetikett som hjälper kunderna med deras val i butiken.

**EGENSKAPER**

- Hög kvalitetsnivå på skydd
- Bra fingertoppskänsla
- Bra grepp
- Extra bekväm
- Smidig
- Slitstark

**FUNKTIONER**

- Tål kontaktvärme upp till 100°C
- Godkänd för mathantering
- Tunn
- Förstärkt mellan pekfinger och tumme



**MOTVERKAR RISK FÖR**

Skärskador, nötningsskador, blåsor, skrubbsår, rivsår, kontakt med smuts, uttorkning, självsprickor

**HUVUDSAKLIGA ANVÄNDNINGSMILJÖER**

Miljöer med risk för skärskador, torra miljöer, fuktiga miljöer, smutsiga miljöer

**HUVUDSAKLIGA ANVÄNDNINGSSOMRÅDEN**

Finmonteringsarbeten, monteringsarbeten, maskinoperatör, byggarbeten, snickeriarbeten, installationsarbeten, vvs-installationsarbeten, plåtarbeten, verkstadsarbeten, transportarbeten, maskinförararbeten, lagerarbeten, flygplatsarbeten, metallarbeten, glasindustriarbeten, underhållsarbeten, pappersindustriarbeten, servicearbeten, butiksarbeten

**HUVUDSAKLIGA ANVÄNDNINGSTRANSSEKTORER**

Pulp and paper, glass, bricks, concrete, metal fabrication, machinery and equipment, mro, automotive, transportation, utilities, building and construction, logistics, facilities, service, retail

**TYP AV ARBETE**

Medeltungt arbete

**SPECIFIKATION**

TYP Skärskyddshandskar, Värmskyddande handskar

KATEGORI Cat. II

KOLLEKTION Infinity

FODERMATERIAL 15 gg, CRF<sup>®</sup> Technology, Glasfibertråd, HPPE,

Nylon, Spandex

LÄNGD 205-265 mm

SMIDIGHET 5

GREPPMÖNSTER Skummad greppyta

FÄRG Svart, Gul

PAR PER: BUNT/KARTONG 6/72

FÖRPACKNINGSTYPER Hangtag med Eurohål

DOPPNING Handflatedoppad

DOPPNINGSMATERIAL Nitrilfoam, Vattenbaserad PU

KRAGMODELL Stickad mudd

KRAGE MATERIAL Textil

SKÄRSKYDD (EN ISO 13997) Skärskydds nivå D

SKÄRSKYDD (EN ISO 13997) TDM: 17 N


SPECIFIKATION INVÄNDIGT MATERIAL HPPE (High performance polyethylene), Nylon, Glasfibertråd, Elastan

SPECIFIKATION YTTERMATERIAL Nitril

**KRAVUPPFYLLNAD**



TP TC 019:2011



EN 420:2003  
+A1:2009



Contact heat rating valid for palm area only

**FUNKTIONER**



STORLEK	ART. NR	EAN
6	8807R-6	7340118369860
7	8807R-7	7340118369952
8	8807R-8	7340118370040
9	8807R-9	7340118370132
10	8807R-10	7340118370224
11	8807R-11	7340118370316

**ejendals**

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com