



Datum: 2013-08-27 Utgåva: 2013:1  
Ort: Höganäs

## 1. PRODUKTENS HANDELSNAMN

Produktnamn: Luft- och ångspärr D120  
50542211

## 2. LEVERANTÖR

Företag: Nordic Waterproofing AB  
Adress: Box 22  
Postnr./Ort: 263 21 Höganäs  
Land: Sverige  
Tel.: +46-(0)42- 36 22 40  
Fax: +46-(0)42- 34 27 54  
Hemsida: [www.teno.se](http://www.teno.se)  
E-post: [info@teno.se](mailto:info@teno.se)

## 3. TYP AV APPLIKATION

Användning: Teno Luft- och ångspärr är en åldringsbeständig byggfilm av polyeten (LDPE) och används som luft- och ångspärr i tak och vägg samt på golv.

## 4. METOD FÖR APPLIKATION

Montering: Infästning: Korrosionsskyddad byggklammer.

Skarvning: Ska klämskarvas under byggregel och tätas med Teno Byggfolietape  
Åldersbeständig.

Datum: 2013-08-27

Utgåva: 2013:1

Ort:

Höganäs

## 5. PRODUKTPRESTANDA

Egenskap		Enhet	Värde	Provningsmetod
Draghållfasthet	MD	N/mm <sup>2</sup>	35 ± 2	EN12311-2, metod B
	TD		31 ± 1,5	
Brottöjning	MD	%	670 ± 33	EN 12311-2, metod B
	TD		710 ± 35	
Rivhållfasthet (mot spik)	MD	N	80 ± 4	EN 12310-1
	TD		80 ± 4	
Vattentäthet		-	Tät, W1	EN 1928, 2kPa
Ångenomgångsmotstånd		s/m	≥ 3,1 * 10 <sup>6</sup>	EN 1931, metod B

MD=Maskinriktning

TD= Motsatt riktning jämfört mot maskinriktning

## 6. KONSUMENTINFORMATION

Förvaring: Förvaras i obruten förpackning eller svalt och skyddad från fukt.

Återvinning: Ej komposterbart men kan deponeras.

Hantering av restprodukter: Produkten räknas ej som miljöfarligt avfall.

## 7. BESKRIVNING AV PRODUKTEN

Uppbyggnad: Polyeten (LDPE)

Vikt/rulle: Ca. 12 kg

Format: 25 x 2,7 m x 0,12 mm

Färg: Transparent grön