

## Pielietojums

ESSVE skaidu plākšņu skrūves paredzētas skaidu, kokšķiedras, finiera vai grīdas skaidu plākšņu piestiprināšanai iekštelpās pie koka karkasa.

## Apraksts

Skrūves lentēs izgatavotas no rūdīta tērauda, spīdīgi cinkotas. Philips krustveida galviņa Ph2. Skrūves galviņai ir 4 griezējrievas ērtākai koniskās pamatnes iegremdēšanai, neveido-

jas atskabargaina virsma. ESSVE skaidu plākšņu skrūves piemērotas izmantošanai ar izplatītākajiem automatiskajiem skrūvgriežiem.

## Montāža

Lietojot skaidu plākšņu skrūves rullī, ieteicams izmantot frēzētu skrūvēšanas uzgali. Ieteicamais apgriezienu skaits: 30 - 55 mm 2800 - 4700 apgr./min.



## Tehniskie parametri

Materiāls	Rūdīts tērauds SAE1018
Virsmas apstrāde	Spīdīgi cinkota 5µm
Skrūvju patēriņš	Apt. 20 gab./m <sup>2</sup>
Korozijizturības klase	C1

## Skaidu plākšņu skrūves koka karkasam, spīdīgi cinkotas

### Tehniskie dati un iepakojums

Art. nr.	Izmērs dk x L mm	D mm	B mm	Uzgalis nr.	Gab./ iepak.	Iepak./ kaste	Gab./ paletē
542330	4,2 x 30	7,4	20,0	PH2	1000	6	144
542345	4,2 x 42	7,4	28,0	PH2	1000	6	144
542355	4,2 x 55	7,4	35,0	PH2	1000	6	108

