

### Naudojimo sritis

Kietų ir masyvių gipskartonio plokščių montavimas viduje, prie medinio arba plieninio profilio. Gręžimo pajėgumas: 0,4-0,9 mm.

### Aprašymas

Sraigčiai yra tiesioje juostoje. Pagaminti iš grūdinto plieno. Fosfatuotas paviršius. Philip kryžminiai grioveliai Ph2. Po galvute esantys

reversiniai sriegiai glaudžiai prispaudžia plokštę prie pagrindo.

Tinka įprastiems automatiniams suktuvams.

### Montavimas

Montavimui rekomenduojamos nutekintos galvutės.

Rekomenduojamas apsukų skaičius: 2000-2800/min.



### Specifikacija

Medžiaga	Grūdintas plienas SAE1018
Paviršiaus apdorojimas	Fosfatuotas
Sraigčių sąnaudos	apie 20 vnt./m <sup>2</sup>
Korozijos klasė	C1

### Kieto gipskartonio plokščių sraigčiai. Mediniam/plieniniam profiliui, fosfatuoti.

Art. Nr.	Dydis dk × L, mm	D, mm	B, mm	Antgalio Nr.	Kiekis pakuotė je	Pakuoči ų kiekis dėžėje
550533	3,9 × 31	7,8	22,0	PH2	1000	6
550543	3,9 × 40	7,8	30,0	PH2	1000	6
550552	3,9 × 55	7,8	45,0	PH2	1000	6

