

Kasutusala

Puidupolti, mida kutsutakse ka nelikandi ja kumera peaga poldiks, kasutatakse koos mutri ja seibiga puitkonstruktsioonides, kus soovitakse ilma esilekerkiva poldipeata montaaži. Antud tooted ei ole mõeldud kasutamiseks kandvates ehituskonstruktsioonides. Kandvatesse konstruktsioonidesse sobivate toodete ostmiseks pöörduge palun eripäringuga oma kliendihalduri poole.

Kirjeldus

Puidupolt on saadaval läikivaks tsingitud (kasutamiseks siseruumides) ja kuumtsingitud

(kasutamiseks väliskeskkonnas) versioonis. Puidupolt on valmistatud klassi 4.6 terasest.

Montaaž

Monteeritakse eelpuuritud auku, mis on veidi suurem kui poldi diameeter. Lööge puidupolt sisse, nii et poldi nelikant süvistub puidu sisse. Seejärel monteerige mutter ja seib ning pingutage sobiva momendini. Kuna puidupolt on mõeldud montaažiks puitu, puuduvad andmed pingutusmomendi kohta.

Spetsifikatsioon

	MVBF läikivaks tsingitud	MVBF kuumtsingitud
Material	Karastatud ja noolutatud süsinikteras vastavalt standardile ISO 898-1	Karastatud ja noolutatud süsinikteras vastavalt standardile ISO 898-1
Pinnatötlus	Läikivaks tsingitud	Kuumtsingitud
Korrosiooniklass	C1	C3

Puidupolt, kuumtsingitud

ESSBOX

Art. nr	Mõõdud mm	Keerme pikkus mm	ESSBOXi suurus	Kogus pakendis
61090039	M8×40	22	203	50
61090041	M8×50	22	203	50
61090040	M8×60	22	204	50
61090043	M8×70	22	204	50
61090045	M8×80	22	304	50
61090047	M8×100	22	203	25
61090049	M8x120	22	204	25
61090051	M10x70	26	304	50
61090053	M10×80	26	203	25
61090055	M10×100	26	304	25
61090057	M10×110	26	304	25
61090059	M10×120	26	304	25
61090061	M10×140	32	304	25
61090063	M10×160	32	206	20
61090065	M10×180	32	206	20
61090067	M12×80	30	304	20
61090069	M12×90	30	304	20
61090071	M12×100	30	304	20
61090073	M12×110	30	304	20
61090075	M12×120	30	304	20
61090077	M12×150	36	304	10
61090079	M12x180	36	206	10
61090081	M12x200	36	206	10

