

# FÖNSTERBLECKSKRUV, SVART

## ANVÄNDNINGSMÅL

ESSVE Fönsterbleckskruv är avsedd för montering av fönsterbleckplåt mot träarm.

## BESKRIVNING

Skraven är tillverkad av rostfritt stål A2. Finns i kulörerna blank, vit- eller svartlackerad. Den är försedd med fyrkantfäste nr R1.

## MONTERINGSANVISNING


Vid montering skall fönsterbleckplåten vara förborrad. Rekommenderat varvtal: 400-1200/min.



## Specifikation

Huvudmaterial	Rostfritt stål A2
Korrosivitetsklass	C4 A2
Miljökodning	Utomhus

**A2**



Trä

## Artiklar

Art nr	Diameter	Längd	Huvud diameter	Gänglängd	Bits	Färg	Färgkod RR/RAL	Förpackning	Innehåll
590514	3,5 mm	25 mm	6,2 mm	25 mm	R1	Svart	RAL9011	ESSBOX 102	200 ST

## Småpack

Art nr	Diameter	Längd	Huvud diameter	Gänglängd	Bits	Färg	Färgkod RR/RAL	Förpackning	Innehåll
490514	3,5 mm	25 mm	6,2 mm	25 mm	R1	Svart	RAL9011	ESSBOX 101 med hängare	20 ST