

SÅGKEDJA



EGENSKAPER

- Alla Hitachi sågkedjor är tillverkade av special stållegering som ger kedjan ökad seghet och motståndskraft mot mekanisk nötning. Alla skär är hårdförkromade. Denna typ av plätering bibehåller skäreppens skärpa överlägset andra pläteringar. Varje sågkedja är eggslipad efter montering för att få en vass kedja vid leverans.
- Hitachi sågkedjor är injicerade med en hypoid olja vid nitarnas lagring för att minska lager slitage vid "inkörning" av kedjan.

Varenr.:	GTIN-nr.:	Material	Längd	För svärdlängd	Kedjedelning	För spårbredd	Antal drivlänkar
62991060	5400182968405	Stål		250 mm (10")	9,52 mm (3/8") LP	1,1 mm (0,043")	40
66781120	8717574021301	Stål		250 mm (10")	9,52 mm (3/8") LP	1,3 mm (0,050")	40
66781122	8717574021318	Stål		300 mm (12")	9,52 mm (3/8") LP	1,3 mm (0,050")	45
66781133	8717574021349	Stål		330 mm (13")	0,325" NK	1,3 mm (0,050")	56
66781124	8717574021325	Stål		350 mm (14")	9,52 mm (3/8") LP	1,3 mm (0,050")	52
66781135	8717574021356	Stål		380 mm (15")	0,325" NK	1,3 mm (0,050")	64
66781136	8717574021363	Stål		400 mm (16")	0,325" NK	1,3 mm (0,050")	66
66781126	8717574021332	Stål		400 mm (16")	9,52 mm (3/8") LP	1,3 mm (0,050")	57
66781138	8717574021370	Stål		450 mm (18")	0,325" NK	1,3 mm (0,050")	72