



Beckers Nondrop Grundfärg är en helmatt, lösningsmedelsburen alkydfärg för grundning av vägg och takfärgsytor inomhus. i "torra" utrymmen där en vattenburen grundfärg inte kan användas. Nondrop Grundfärg kan användas på både målade och omålade ytor t.ex. puts, betong, väv, tapet och skivor av spån eller gips.

## GÖR SÅ HÄR

**OMÅLADE YTOR** Avlägsna först damm och smuts med borste eller skrapa. Laga eventuella skador med Beckers Väggspackel eller Breplasta. Slipa med medelfint slippapper. Grundmåla med Nondrop Grundfärg

**MÅLADE YTOR** Spruta på Beckers Inomhustvätt och låt skummet verka några minuter, torka sedan av ytan med en fuktig microfiberduk.

**LIMFÄRGSMÅLADE YTOR** Börja med att tvätta bort limfärgen med vatten. Grundmåla sedan med Nondrop Grundfärg.

## VIKTIGT

Undvik målning om ytan är kallare än +5°C.

För mer information, läs våra arbetsråd, broschyrer och hemsida.

## NÄR DU MÅLAT KLART

Flytande rester och tvättvätska utgör farligt avfall och skall inte hållas ut i avloppet, utan lämnas till lokal miljöstation. Väl tömda emballage lämnas till återvinningsstationer eller -centraler.

## TEKNISK INFORMATION

BINDEMEDEL	alkyd
SPÄDNING	spädes ej
VERKTYG	pensel eller rulle
VERKTYG RENGÖRES MED	penseltvätt
GLANS	helmatt
MATERIALÅTGÅNG	ca 8-10m <sup>2</sup> /liter
MÅLNINGSTEMPERATUR	mellan +5°C till ca 25°C yttemperatur
TORKTID VID +23 °C OCH 50% RELATIV LUFTFUKTIGHET	klibbfri efter ca 1,5 timme och Övermålningsbar efter ca 16 timmar
BRANDFARLIGHET	Klass 2b, brandfarligt
VOC	gränsvärde (Kat A/g):350 g/l (2010) Produktens VOC: <350g/l

## FÖRVARAS FROSTFRITT