



Beckers Tapetgrund är en vit och matt grundfärg speciellt framtagen för grundning på tapet och stoftiga ytor innan spackling eller målning. Beckers Tapetgrund minimerar risken för blåsor i tapet samt binder upp kvarsittande tapetbak-sida vid underlaget. Färgen har även goda isolerande egenskaper.

GÖR SÅ HÄR

Se till att tapeten är väl förankrad vid underlaget. Löst sittande tapet avlägsnas helt. Limfärgstak tvättas ned. Kalkade och löst bundna ytor borstas till ett fast underlag.

Måla Beckers Tapetgrund 1 gång innan spackling eller övermålning sker med vattenburen färg ur Beckers Inomhussortiment.

VIKTIGT

För mer information - läs våra arbetsråd, faktablad, broschyrer och hemsida.

Ta bort mesta möjliga färg från målningsverktygen före rengöring. Flytande färgrester skall inte hållas ut i avloppet, utan lämnas till lokal miljöstation. Väl tömda emballage lämnas till återvinningsstationer eller -centraler.

TEKNISK INFORMATION

BINDEMEDEL	akrylat, sampolymer
SPÄDNING	vatten, ska normalt ej spädas
MATERIALÅTGÅNG	5-10 m ² /liter
VERKTYG	pensel, roller eller spruta
MÅLNINGSTEMPERATUR	mellan +5 °C och +25 °C ytemperatur
TORKTID VID +23 °C OCH 50%	
RELATIV LUFTFUKTIGHET	klibbfri efter 1 timme och övermålningsbar efter 6 timmar
RENGÖRING AV VERKTYG	vatten, penselvätt
VOC	gränsvärde (Kat A/h): 30g/l (2010) Produktens VOC: < 30g/l

FÖRVARAS FROSTFRITT