



Beckers Latexfog. Elastisk fogmassa avsedd främst för tätning och utjämning av fogar, springor etc. inomhus. För fogning i våtrum och utomhus rekommenderas Beckers Målarfog. Beckers Latexfog fäster på de flesta underlag såsom gipsskivor, trä, aluminium, stål, glas, PVC, klinker, marmor etc. Den är akrylbaserad och kan övermålas med latex, olje- eller alkydfärg. Tätar fogar upp till 30 mm bredd. Efter ca 24 timmar och +20°C är fogen genomhärdad och tål fogrörelser på 15-20% samt temperaturer från -30°C till +70°C.

GÖR SÅ HÄR

Skruva av plastpipen och skär hål vid gängen. Montera plastpipen, som kapas i 45° vinkel till lämplig fogbredd. Fogytorna skall vara rena och fria från lösa partiklar. Applicera fogmassan med fogspruta och avjämna med fuktad svamp eller gummispäckel.

NÄR DU FOGAT KLART

Förhindra utsläpp i avlopp, rester lämnas till lokal miljöstation. Väl tömda emballage lämnas till återvinningsstationer eller-centraler.

TEKNISK INFORMATION

BINDEMEDEL	akrylatlatex
VERKTYG	kittpistol, palettkniv, gummispäckel eller fuktad svamp
VERKTYG RENGÖRES MED	vatten
ÖVERMÅLNINGSBAR	1 timme
KULÖR	vit

FÖRVARAS FROSTFRITT