



Roller är ett spackel som du enkelt applicerar med roller på vägg och takytor inomhus. Roller gör det enklare för dig att bredspackla före målning och tapetsering.

Använd gärna med ett förlängningsskaft när du rollar. Vänta 10-15 minuter efter applicering så hinner spacklet sätta sig och fylla ut ojämnheter. Jämna sedan till ytan med en bred spackel-spade. Efter 7-10 timmar har spacklet normalt torkat och kan slipas och målas. Roller fungerar bra på flesta underlag ex gipsskivor, puts och betong. Passar även bra till skarvspackling med iläggning av remsa. Ger bra underlag inför målning/tapetsering. Förlimma den spacklade ytan innan tapetsering.

Spacklet uppfyller kraven för CE märkning enligt EN 13963.

Egenskaper: Ljusgrönt finkornigt rullspackel för skarv- och bredspackling. Mycket lätt att spackla med och är lättslipat. Max skiktjocklek 4 mm.

Ska inte användas vid temperatur under +5°C.

VIKTIGT

ANVÄND ÖGONSKYDD VID SLIPNING ÖVER ANSIKTSHÖJD.

NÄR DU SPACKLAT KLART

Förslut öppnad burk väl. Ta bort mesta möjliga mängd spackel från verktygen före rengöring i vatten. Spackelrester ska inte hällas i avloppet, utan lämnas till lokal miljöstation. Väl tömda emballage lämnas till återvinning.

TEKNISK INFORMATION

BINDEMEDEL	Sampolymerdispersion.
MATERIALÅTGÅNG	Bredspackling vid 1mm skiktjocklek ca 1liter/m ² .
VERKTYG	Roller och stålspackel.
TORKTID	Ytan torr efter ca 3 timmar. Kan slipas och målas efter 7-10 timmar.
SLIPPAPPER	Korn 120 rekommenderas.
RENGÖRING	spill och verktyg rengörs med vatten.

FÖRVARAS FROSTFRITT

2013-06-17
För aktuell uppdatering:
www.beckers.se

