


**Passande borrhåtdiametrar
för ST-gångar (plåtskruv) SS 1523**



Gänga	Plåttjocklek	Borrhåtdiameter mm				
		Stål, mässing och koppar	Aluminium	Gjutmetallegering av magnesium, zink, aluminium och mässing	Plast Hårdplast	Termoplast
ST 2,2 (B 2)	- 0,56	1,6				
	(0,56) - 0,75	1,7	1,6			
	(0,75) - 0,88	1,8	1,6			
	(0,88) - 1,13	1,8	1,6	2	2	2
	(1,13) - 1,38	1,9	1,7			
	(1,38) - 1,5	1,9	1,8			
ST 2,9 (B 4)	- 0,56	2,2				
	(0,56) - 0,63	2,3				
	(0,63) - 0,75	2,3	2,2			
	(0,75) - 0,88	2,4	2,2	2,7	2,5	2,4
	(0,88) - 1,25	2,4	2,2			
	(1,25) - 1,38	2,4	2,2			
	(1,38) - 1,75	2,5	2,3			
	(1,75) - 2,5	2,6	2,4			
ST 3,5 (B 6)	- 0,56	2,6				
	(0,56) - 0,75	2,7				
	(0,75) - 0,88	2,7	2,6			
	(0,88) - 1,25	2,8	2,6			
	(1,25) - 1,38	2,8	2,7	3,3	3,2	3
	(1,38) - 1,75	2,9	2,8			
	(1,75) - 2,5	3	2,8			
	(2,5) - 3	3,2	3			
	(2) - 6		3			
ST 4,2 (B 8)	- 0,5					
	(0,5) - 0,63	3,2				
	(0,63) - 0,88	3,2	2,9			
	(0,88) - 1,13	3,2	3			
	(1,13) - 1,38	3,3	3,2	3,9	3,8	3,7
	(1,38) - 2,5	3,5	3,5			
	(2,5) - 3	3,8	3,7			
	(3) - 3,5	3,9	3,8			
	(3,5) - 10		3,9			
ST 4,8 (B 10)	(0,5) - 0,75	3,7				
	(0,75) - 1,13	3,7	3,7			
	(1,13) - 1,38	3,9	3,7			
	(1,38) - 1,75	3,9	3,7			
	(1,75) - 2,5	4	3,8	4,5	4,5	4,3
	(2,5) - 3	4,1	3,8			
	(3) - 3,5	4,3	3,9			
	(3,5) - 4	4,4	3,9			
	(4) - 4,75	4,4	4			
	(4,75) - 10		4,2			
ST 5,5 (B 12)	- 1,13	4,2				
	(1,13) - 1,38	4,3	4,1			
	(1,38) - 1,5	4,3	4,1			
	(1,5) - 1,75	4,5	4,2			
	(1,75) - 2,25	4,6	4,4			
	(2,25) - 3	4,7	4,6	5	5	4,8
	(3) - 3,5	5	4,6			
	(3,5) - 4	5	4,8			
	(4) - 4,75	5,1	4,8			
(4,75) - 10		4,9				
ST 6,3 (B 14)	- 1,38	4,9				
	(1,38) - 1,75	5	5			
	(1,75) - 2	5,2	5			
	(2) - 3	5,3	5,2			
	(3) - 4	5,8	5,3	5,9	5,9	5,6
	(4) - 4,75	5,9	5,4			
	(4,75) - 5		5,6			
(5) - 10		5,8				
ST 8 (B 16)	- 1,38	6,4				
	(1,38) - 1,75	6,5	6,5			
	(1,75) - 2	6,7	6,5			
	(2) - 3	6,8	6,7			
	(3) - 4	7,2	6,8			