

Pielietojums

ESSVE ģipškartona skrūves paredzētas ģipškartona plākšņu piestiprināšanai iekštelpās pie tērauda karkasa. Urbšanas spēja 0,4-0,9 mm.

Apraksts

Skrūves lentēs izgatavotas no rūdīta tērauda, fosfatizētas vai spīdīgi cinkotas. Philips krustveida galviņa Ph2.

Tehniskie parametri

	Fosfatizēta	Spīdīgi cinkota
Materiāls	Rūdīts tērauds SAE1018	Rūdīts tērauds SAE1018
Virsmas apstrāde	Fosfatizēta	Spīdīgi cinkota 5µm
Skrūvju patēriņš	Apt. 20 gab./m ²	Apt. 20 gab./m ²
Korozijizturības klase	C1	C1-C2

ESSVE ģipškartona skrūves piemērotas izmantošanai ar izplatītākajiem automatiskajiem skrūvgriežiem.

Montāža

Lietojot ģipškartona skrūves rullī, ieteicams izmantot frēzētu skrūvēšanas uzgali. Ieteicamais apgriezīenu skaits: 25 - 50 mm 2800 - 4700 apgr./min.



Ģipškartona skrūves tērauda karkasam, spīdīgi cinkotas

Tehniskie parametri



Art. nr.	Izmērs dk x L mm	D mm	B mm	Uzgalis nr.	Urbšanas spēja mm	Gab./ iepak.	Iepak./ kaste	Gab./ paletē
522325	3,5 × 25	8,4	20,0	PH2	0,4-0,9	1000	6	144
522341	3,5 × 41	8,4	36,0	PH2	0,4-0,9	1000	6	144
522350	3,5 × 50	8,4	45,0	PH2	0,4-0,9	1000	6	108