

### Zastosowanie

Wkręt fasadowy ESSVE jest przeznaczony do montażu fasad drewnianych, głównie na zewnątrz, do podłoża drewnianych.

### Opis

- Zredukowane główka z dwoma gwintami – dla lepszej estetyki
- Wkręty o klasie A4 – zapewniające trwałość nawet w środowisku morskim,
- Wkręty dobrze dociągające materiał dzięki gwintowi pod łbem wkręta – pozwalają utrzymać materiał przy zredukowanej główce
- Obniżona główka z krawędzią uszczelniającą – zapobiega podciekaniu wody pod łeb wkręta i gwarantuje trwałość mocowania oraz estetyczne wykończenie.

Kolory: czarny, brązowy, jasno-szary, biały i bezkoloru – pozwolą dobrać najbardziej pasujące rozwiązanie.

Różne wymiary wkrętów, również w klasie A4 – gwarantującej trwałość w najcięższych warunkach.

Wkręty samoistnie dociągające materiał dostosowane do bitu TX 20 – to gwarancja łatwego i pewnego montażu.

### Montaż

Zalecana prędkość wkrętarki: 400-1200 / min.



## Wkręt fasadowy z łbem stożkowym, A4

### ESSBOX

Art.nr	Rozmiar: dk x L mm	B mm	Bit nr	Kolor	RAL code	ESSBOX typ	Ilość szt. w op.jedn.	Ilość op.jedn. w op.zbior.
53715 2	4,4 x 52	30	TX20	Biały	9010	203	250	8
53716 5	4,4 x 65	35	TX20	Biały	9010	204	250	6
53717 2	4,4 x 72	35	TX20	Biały	9010	204	250	6
53725 2	4,4 x 52	30	TX20	Jasnoszary	7039	203	250	8
53726 5	4,4 x 65	35	TX20	Jasnoszary	7039	204	250	6
53727 2	4,4 x 72	35	TX20	Jasnoszary	7038	204	250	6
53735 2	4,4 x 52	30	TX20	Brązowy	8014	203	250	8
53736 5	4,4 x 65	35	TX20	Brązowy	8014	204	250	6
53745 2	4,4 x 52	30	TX20	Czarny	6008/ 8022	203	250	8
53746 5	4,4 x 65	35	TX20	Czarny	6008/ 8022	204	250	6
537472	4,4 x 72	35	TX20	Czarny	6008/ 8022	204	250	6
53755 2	4,4 x 52	30	TX20			203	250	8
53756 5	4,4 x 65	35	TX20			204	250	6
53757 2	4,4 x 72	35	TX20			204	250	6