

### Zakres użytkowania

Essve Taśma stalowa GALVBAND służy do montażu, instalacji i łączenia wzajemnego różnych elementów konstrukcji drewnianych.

### Opis

Wyprodukowana ze stali zimnowalcowanej, ocynkowanej ogniowo, o różnej grubości oraz

układzie otworów instalacyjno-montażowych.

### Montaż

Taśmę mocować gwoździami 4,0 mm lub wkrętami 5 mm.



### Specyfikacje

Materiał	Stal zimnowalcowana
Zabezpieczenie antykorozyjne	Ocynk ogniowy 20 µm
Otwory inst./montaż. Ø	Patrz tabela z art.
Długość/opakowanie	Patrz tabela z art.

## Taśma stalowa GALVBAND

### Dane techniczne i opakowania

Art.nr	Rozmiar mm	Otwór Ø mm	Długość / opak. m	Typ	Praktyczna nośność kN	Ilość szt. w op. jedn.	Ilość szt. /paleta
<b>3966608 43</b>	13x0,7	5,5/3,2	10	2	1,0	10	672
<b>3966607 30</b>	20x0,7	7,0/5,0/3,2	25	2	1,2	25	223
<b>3966608 05</b>	20x1,0	7,0/5,0/3,2	10	2	2,0	10	456
<b>3966608 39</b>	25x1,2	8,5/6,5/4,2	25	1	3,5	25	180
<b>3966609 38</b>	25x2,0	8,5/6,5/4,5	10	1	6,0	10	150
<b>3966605 08</b>	13x0,7	5,5/3,2	10	2	1,0	10	672
<b>3966607 06</b>	20x0,7	8,5/6,5/4,5	10	2	1,0	10	456
<b>3966609 04</b>	25x1,5	8,5/6,5/4,2	10	2	2,0	10	385

