



En skyddssko med många funktioner. Perfekt för den som arbetar i våta miljöer.

JALAS[®] 9965 EXALTER



Se mer

LÅG, VATTENAVVISANDE SKO MED BOA[®]

Denna låga sko har skyddsfunktioner för de flesta arbeten, t ex spiktrampskydd i PTC-textil, tåhätta i aluminium och en Vibram Nitrile yttersula i gummi för bästa grepp. Mellansulan och innersulan i flera lager och den strumpliknande konstruktionen ger en mycket bra komfort. Poron[®] XRD[™] dämpar stötar och förebygger skador på fötter och rygg. Ovandelen är vattenavvisande, perfekt för den som arbetar i fuktiga miljöer. BOA[®] Fit System gör det smidigt ta på och av skon.

EGENSKAPER

- Högsta kvalitetsnivå på skydd
- Extremt bra grepp
- Utmärkt bra passform
- Extra bekväm
- Extra bra stötdämpning

FUNKTIONER

- Dubbla stötdämpningszoner
- Vattenavvisande
- Specialdesignade detaljer
- Värmebeständig yttersula
- Oljebeständig yttersula
- Antistatiska egenskaper
- Polstrad skaftkant
- Ventilerande innersula
- Ergonomiskt utformad
- Överensstämmer med IEC 61340-5-1 (ESD)
- Stabilizator
- Snabbsnörning
- BOA[®] Fit System
- Mjuk
- Vegansk

EXALTER²

BOA[®]

vibram

MOTVERKAR RISK FÖR

tåskador, spikpenetration, vrickningsskador, antistatiska risker

HUVUDSAKLIGA ANVÄNDNINGSMILJÖER

utomhus, inomhus, miljöer med risk för sulgenomträngning, rena miljöer

SPECIFIKATION

TYP Skyddsskor, Lågskor

SPIKTRAMPSSKYDDSMATERIAL Plasmabehandlad textil

PASSFORM Normal

KOLLEKTION Exalter

OVANDELSMATERIAL Microfiber, Textil

TÅHÄTTA MATERIAL Aluminium

FODERMATERIAL Polyester

INNERSULA FX3 Supreme

INNERSULEMATERIAL Textil, Mjuk E.V.A, Hård E.V.A, Elektriskt ledande polyestertråd, Neo foam, Poron® XRD®

BINDSULA MATERIAL Mellansula i PU

YTTERSULA MATERIAL Slitsula i nitril

STÄNGNING BOA® Fit System

FÄRG Svart, Röd

NETTOVIKT (STLK. 42) 1,28 kg



EAC



Aluminiumtåhätta



Värmebeständig yttersula



Vattenavvisande



Oljebeständig yttersula



Spiktrampskydd av plasmabehandlad textil



Ergothan stötdämpningssystem



Antistatiska egenskaper



ESD



Stabilisator

KRAVUPPFYLLNAD

EN ISO 20345:2011 S3, SRC, HRO

ASTM F2413-18 M/I/C SD 35 PR

STORLEK	ART. NR	EAN
34	9965-34	6408487512575
35	9965-35	6408487512582
36	9965-36	6408487512599
37	9965-37	6408487512605
38	9965-38	6408487512612
39	9965-39	6408487512629
40	9965-40	6408487512636
41	9965-41	6408487512643
42	9965-42	6408487512650
43	9965-43	6408487512667
44	9965-44	6408487512674
45	9965-45	6408487512681
46	9965-46	6408487512698
47	9965-47	6408487512704

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com