

PRESTANDADECLARATION

Visuellt hållfasthets sorterat konstruktionsvirke (T-virke)

Byggprodukt

Visuellt hållfasthets sorterat konstruktionsvirke (enligt SS 230120) som uppfyller kraven enligt SS-EN 14081-1:2005 + A1:2011. För ytterligare eller mer detaljerad information om levererad produkt, utöver vad som anges nedan, se paketspecifikation eller eventuellt bifogat kommersiellt dokument.

Byggproduktens avsedda användning

För bärande träkonstruktioner i byggnader och anläggningar utförda enligt Eurokod 5 (SS-EN 1995) samt för andra användningar där konstruktionens bärförmåga är väsentlig.

Tillverkare

Företag:	STENVALLS TRÄ AB	eller	STENVALLS TRÄ AB
Adress:	Vargbackenvägen 1 942 94 Sikfors Sverige		Brännövägen 177 975 97 Luleå Sverige
Telefon:	0911-251000 vx		0911-251000 vx
E-post:	info@stenvalls.se		
Hemsida:	www.stenvalls.se		

System för bedömning och fortlöpande kontroll av byggproduktens prestanda

System 2 +

Certifiering

Det anmälda organet RI.SE (ackrediteringsnummer 1002) har utfört en inledande inspektion av tillverkningsanläggningen och tillverkningskontrollen och utför fortlöpande övervakning, bedömning och utvärdering av vår tillverkningskontroll. RI.SE har utfärdat EG-intyg gällande fabriken tillverkningskontroll NR 0402-CPRSC0343-13.

Angivna prestanda

Prestanda för maskinellt hållfasthets sorterat konstruktionsvirke i enlighet med den harmoniserande Europastandarden SS-EN 14081-1:2005 + A1:2011 Träkonstruktioner-Sågat konstruktionsvirke – Del 1: Allmänna krav för visuell och maskinell hållfasthets sortering.



STENVALLS

Väsentliga egenskaper	Prestanda (deklarerade värden)
Träslag/träslagsgrupp	WPPA: gran (<i>Picea abies</i>) och furu (<i>Pinus sylvestris</i>)
Växtregion	NNE Europe (Northern and North Eastern Europe)
Tjocklekar (brandmotstånd)	20 - 100 mm
Bredder (brandmotstånd)	50 - 300 mm
Ytkvalitet	Sågat och eller hyvlat
Fuktkvot vid sorteringen	Sorterat torrt (Dry graded)
Sorteringsklass/sorteringsstandard	T3, T2, T1 eller T0/SS 230120
Hållfasthet, styvhet, densitet	C30, C24, C18 eller C14 (enligt SS-EN338)
Naturlig beständighet	4 (enligt SS-EN 350-2)
Reaktion vid brandpåverkan	D-s2, d0 (enligt SS-EN 14081-1, Tabell C.1)
Avgivning av farliga ämnen	Produkten innehåller inga farliga ämnen som behöver deklarerars

Denna prestanda har utfärdats i enlighet med förordning enligt SS 230120 på eget ansvar av den tillverkare som anges ovan.

Att prestanda för vår byggprodukt visuellt hållfasthets sorterat konstruktionsvirke överensstämmer med de prestanda som anges ovan intygas:

Sikfors den 10 augusti 2022

Marknadschef

STENVALLS TRÄ AB

(underskrift)

(namnförtydligande)