

# BYGGVARUDEKLARATION FÖR BESTÄNDIGA TRÄPRODUKTER

Upprättad enligt riktlinjer från Byggsektorns Kretsloppsråd

## Ädelträ lackad

### FÖRETAGSINFORMATION

#### Allmänt

Företagsnamn	Moelven Wood AB
Organisationsnummer	556201-9785
Besöksadress	Skårevägen 60
Utdelningsadress	Box 8006
Postnummer	650 08
Postort	Karlstad
Telefon växel	054 53 64 30
Kontaktperson	Bengt Persson
Telefon kontaktperson	054 53 64 00
Fax	054 53 64 31
E-post	<a href="mailto:b.persson@moelven.se">b.persson@moelven.se</a>
Hemsida	<a href="http://www.moelven.se">www.moelven.se</a>

#### Företagets miljöarbete

	Status
Miljöpolicy	Ja
Miljöledningssystem;	Ja
certifierat enligt ISO 14 001	Nej
registrerat enligt EMAS	Nej
Miljöredovisning	Ja
Miljöprestanda	Ja
Miljökrav vid inköp	Ja
Tillståndspliktig;	Nej
uppfyller gällande villkor	Ja

### 0 INNEHÅLLSDEKLARATION

#### Produktinnehåll

Substans	CAS-nummer
Trä (björk, bok, ek)	
Lack	
Butylacetat 30-40%	123-86-4
Etanol 10-20%	64-17-5
Nitrocellulosa 5-10%	9004-70-0

Isopropanol	67-63-0
5-10%	
Propylenglykol monometyleter	107-98-2
1-5%	
Etylacetat	141-78-6
1-5%	

### 1 RÅVAROR

Nedan redovisas huvudsakliga resurser i rangordning som används för att tillverka den färdiga produkten.

Naturresurser	Ursprung
Björk-, bok-, ekråvara	Sverige
Lack	Sverige
Energiråvaror	Europa

### 2 PRODUKTION

Tillverkningsort: Norrhult, Sverige

Under tillverkning uppkommer restprodukter i form av kutterspån, kapavfall och listavkap pga defekter.

**Produktionens miljöpåverkan** ekv./kg TS

#### Utsläpp till luft:

CO <sub>2</sub>	7413
CO	
SO <sub>x</sub>	75
NO <sub>x</sub>	86
Stoft	
Kolväten	
Lösningsmedel VOC	

#### Utsläpp till vatten:

Inga signifikanta utsläpp Nej

#### Avfall till omhändertagande:

Farligt avfall	Nej
Industriavfall	Ja

Enligt Renhållningsförordningen 1998:902 får deponering av utsorterat brännbart avfall icke ske.

<b>Energiförbrukning</b>	<b>MJ/m<sup>3</sup></b>
Råvara	1380
Olja/diesel	250-325
Elektricitet	15-30
Övrigt	

### 3 DISTRIBUTION

#### Distributionsmedel

Distribueras via interna turbilssystemet (lastbil) alternativt med extern transportör (lastbil)

<b>Förpackningsmaterial,</b>	<b>kg/m<sup>3</sup></b>
Stålband, sampackas i kundpaket	000
Plastband, sampackas i kundpaket	0,060
Emballageplast, sampackas i kundpaket	0,570
Trä, sampackas i kundpaket	0,5

### 4 BYGGSCKEDET

#### Byggproduktion/montering

Virkespaket hanteras med hjullastare, truck mm. Spill och kapbitar sorteras enligt renhållningsentreprenörens anvisningar. Notera att detta restmaterial inte behöver hanteras enligt förordningen om farligt avfall SFS 1996:971. Produkten bör inte utsättas för fukt.

Inga behov av maskiner eller special utrustning behövs.

#### Produktanpassning

På kunds begäran kan anpassade längder mm tas fram.

### 5 BRUKSSKEDET

#### Drift och underhåll

Produkten kan torr- och våtrengöras med på marknaden förekommande vattenbaserade rengöringsprodukter

Nedan anges förväntad livslängd vid användning .

<b>Livslängd</b>	<b>År</b>
Förväntad livslängd (år)	50

#### Miljöpåverkan vid användning

Ingen miljöpåverkan vid användning.

### 6 RIVNING/DEMONTERING

Produkten avlägsnas med kofot eller liknande. Avfall hanteras enligt lokala kommunala regler/instruktioner.

Produkten bör återanvändas men kan även lämnas för förbränning.

### 7 RESTPRODUKTER

#### Återanvändning

Produkten kan med fördel återanvändas i nya .

#### Materialåtervinning

#### Energiutvinning

Produkten är ett utmärkt bränsle i godkända förbränningsanläggningar.

#### Deponi

Deponering av utsorterat brännbart avfall får ej ske enligt Renhållningsförordningen 1998:902

### 8 INRE MILJÖ

Ingen miljöpåverkan.

### 9 REFERENSER & INFORMATION

#### Referenser

Svensk SIS Standard

SS 23 28 12 Standard Trävaror- Trälister –Mått.

SS 05 68 12 Industriell målning av byggvaror av trä - klassindelning

Datum: 2005-05-09/MLISTCM