



Beckers Panelgrund är en vattenburen grund- och täckfärg för målning av träpaneler inomhus. Den stoppar effektivt genomslag från underlag som t.ex. gammalt gulnat trä, men är även effektiv mot kvistgenomslag.

Beckers Panelgrund har även bra effekt på t.ex. nikotin, sot och vattenskadade träytor. Beckers Panelgrund används till grundning och slutstrykning på t.ex. paneltak. Önskas en mer hållbar yta eller annan kulör och glans än den vita matta yta som Beckers Panelgrund ger, är den övermålningsbar med de flesta av Beckers vattenburna produkter för målning av vägg, tak och snickerier inomhus.

En provmålning skall alltid genomföras innan målningsarbetet sätter igång för att avgöra om det behövs ett eller flera skikt med grundfärgen vilket är avhängigt av underlagets skick. Underlag med kraftig gulning missfärgar ibland det första målningsskiktet men bindes normalt i detta och påverkar inte efterföljande strykning.

Panelgrund minskar risken för kvistgenomslag men slutresultatet kan variera beroende av kvistarnas art. Därför rekommenderas förbehandling av kvistar med Beckers Kvistlack för extra hållbart resultat.

GÖR SÅ HÄR

GAMMAL GULNAD OBEHANDLAD PANEL tvättas med Beckers Målartvätt före målning.

NY OBEHANDLAD PANEL Rengör ytan från smuts och damm före målning. Vid behov tvätta med Beckers Målartvätt.

TIDIGARE LACKAD ELLER MÅLAD YTA tvättas med Beckers Målartvätt och om ytan är blank mattas den även ned med slippapper.

TEKNISK INFORMATION

| | |
|------------------------------|--|
| BINDEMEDEL | vattenburen allkyd |
| SPÄDNING | vatten, ska ej spädas |
| MATERIALÅTGÅNG | ca 6-8m ² /liter |
| VERKTYG | pensel, roller el. spruta |
| MÅLNINGSTEMPERATUR | mellan +5 °C till +25 °C ytemperatur |
| TORKTID VID +23 °C OCH 50% | |
| RELATIV LUFTFUKTIGHET | klibbfri efter ca 2 tim. övermålningsbar efter ca 10 tim. |
| RENGÖRING AV VERKTYG | vatten |
| GLANS | matt ca 10 glansenheter |
| VOC | gränsvärde (Kat A/d): 130g/l (2010) Produktens VOC:<130g/l |
| MÅLNINGSMATERIAL ENL AMA-HUS | 8 |

FÖRVARAS FROSTFRITT

ILAGNINGAR Använd Beckers Snickerispackel.

VIKTIGT

För att få det bästa slutresultatet låt alltid Beckers Panelgrund torka minst 10 timmar innan den målas över med nästa lager färg (med Golvfärg Trä, vänta minst 16 tim.). Brytbar med Avatint brytpasta max 6%.

Undvik målning om ytan är kallare än +5 °C. Låg temperatur och hög luftfuktighet förlänger torktiden.

För mer information, läs våra arbetsråd, broschyrer och hemsida.



2013-02-27
För aktuell uppdatering:
www.beckers.se



NÄR DU MÅLAT KLART

Ta bort mesta möjliga färg från målningsverktygen före rengöring. Flytande färgrester skall inte hållas ut i avloppet, utan lämnas till lokal miljöstation. Väl tömda emballage lämnas till återvinningsstationer eller -centraler.

Se www.ecolabel.eu för mer information om varför den här produkten har tilldelats EU-Ecolabel.



2013-02-27
För aktuell
uppdatering:
www.beckers.se

