



Vattenavvisande spackel för skarv- och bredspackling av väggar och tak i badrum, duschrum, kök, tvättstugor och andra våta eller fuktiga miljöer inomhus. Uppfyller branschreglerna för våtrum.

Spacklet uppfyller kraven för CE märkning enligt EN 13963.

VIKTIGT

ANVÄND ÖGONSKYDD VID SLIPNING ÖVER ANSIKTSHÖJD.

För mer information, läs våra arbetsråd, broschyrer och hemsida.

NÄR DU SPACKLAT KLART

Förhindra utsläpp i avlopp, rester lämnas till lokal miljöstation. Väl tömda emballage lämnas till återvinningsstation.

TEKNISK INFORMATION

KULÖR:	Blågröm.
EGENSKAPER:	Tåligt mot väta. Innehåller dessutom mögelskydd. Max skiktjocklek 3 mm. Ska inte användas vid temperatur under +5 °C.
MATERIALÅTGÅNG:	Bredspackling vid 1 mm skiktjocklek ca 1 liter/m ² .
VERKTYG:	Stålspackel.
TORKTID:	Ytan torr efter ca 3 tim. Kan slippas och målas efter 7-10 tim.
SLIPPAPPER:	Slippapper: Korn 120 rekommenderas.
RENGÖRING:	Spill och verktyg rengörs med vatten.

FÖRVARAS FROSTFRITT

2013-06-17
För aktuell
uppdatering:
www.beckers.se