



Finkornigt spackel, mycket lämpligt för skavspackling av tapeter och byggskivor samt bredspackling där extra slit yta önskas. Ger bästa underlag inför målning/tapetsering. Förlimma den spacklade ytan innan tapetsering. För väggar och tak inomhus.

Spacklet uppfyller kraven för CE märkning enligt EN 13963.

VIKTIGT

ANVÄND ÖGONSKYDD VID SLIPNING ÖVER ANSIKTSHÖJD.

För mer information, läs våra arbetsråd, broschyrer och hemsida.

NÄR DU SPACKLAT KLART

Förhindra utsläpp i avlopp, rester lämnas till lokal miljöstation. Väl tömda emballage lämnas till återvinningsstation.

TEKNISK INFORMATION

KULÖR:	Vit.
EGENSKAPER:	Finkornigt och lätt att spackla i tunna skikt. Max skiktjocklek 3 mm. Ska inte användas vid temperatur under +5 °C.
MATERIALÅTGÅNG:	Bredspackling vid 1 mm skiktjocklek ca 1 liter/m ² .
VERKTYG:	Stålspackel.
TORKTID:	Ytan torr efter ca 3 tim. Kan slipas och målas efter 7-10 tim.
SLIPPAPPER:	Slippapper: Korn 120 rekommenderas.
RENGÖRING:	Spill och verktyg rengörs med vatten.

FÖRVARAS FROSTFRITT