

PN6095 - Byggtejp

Beskrivning	Denna enkelhäftande tejp består av en mjuk PVC-filmbärare och ett lösningsmedelsbaserat gummihäftämne.
Produktegenskaper	Tejpen har bra vidhäftning, tack och skjuvhållfasthet, även på lätt smutsiga och dammiga ytor. Bra väderbeständighet, men begränsad tålighet mot UV-ljus. Tejpen är mjuk och smidig, är lätt att riva av för hand och lämnar inga häftämnesrester vid borttagning.
Applikationer	Bygg- och skyddstejp av mjuk och smidig PVC med mycket god vidhäftning även på orena ytor. Särskilt lämplig för skarvning, tätning samt fixering av exempelvis skyddsfilm vid fasadarbeten. Kan med fördel användas som korttidsmaskering på betong, gips, trä och metall. Tejpen behåller sin mjukhet även vid låga temperaturer.
Lagring och hantering	1 års lagringstid om produkten förvaras i originalemballage och i normal rumstemperatur, skyddad mot solljus.
Applikeringsstips	Ytan ska vara ren och fri från fett, damm och smuts. För rengöring rekommenderas Isopropanol. Tejpen ska appliceras med erforderligt tryck.

TEKNISKA EGENSKAPER

Bärare	PVC-film	
Häftämne	Gummi	
Färg	Orange	
Liner	Ingen	
Väderbeständig	Ja	
UV-beständig	Ja	
Tjocklek Totalt	0,15 mm	5,91 Mils
Häftförmåga mot stål	3,4 N/25mm	0,777 Lbs/inch
Draghållfasthet, längd	49 N/25mm	11,2 Lbs/inch
Töjning, längd	180 %	
Användningstemperatur	Mellan -30 och 80 °C	Mellan -22 och 176 °F
Applikeringsstemperatur	Minimum 15 °C	Minimum 59 °F

Ansvarsfriskrivning: Värden som återges i detta dokument är endast medelvärden. Av juridiska skäl betonar vi att informationen om detta är tillgänglig "som den är" och att Stokvis Tapes, ett ITW-företag, inte lämnar några garantier vad gäller korrektheten och fullständigheten eller tolkningarna som görs på grundval av denna information.

Se våra gällande leveransvillkor. Varje användare ansvarar själv för att testa och avgöra produktens lämplighet för avsedd användning och ska i samband med detta räkna med alla risker och skyldigheter. Stokvis Tapes ansvarar inte för skador till följd av produktens olämplighet. Många faktorer utom Stokvis Tapes kontroll kan påverka produktens användning och prestanda i en viss tillämpning, inklusive förhållandena under vilka produkten används och tids- samt miljöförhållandena under vilka produkten förväntas att användas. Då dessa faktorer är unika för användarens kunskap och kontroll, är det viktigt att användaren utvärderar Stokvis Tapes produkt för att avgöra om den passar för ett visst ändamål och är lämpad för användarens tillämpningsmetod.

Informationen är tillgänglig för användaren för påseende, kopiering och distribuering på villkor att Stokvis Tapes, ett ITW-företag, alltid citeras som källa. Informationen är endast avsedd för upplysande och icke-kommersiell användning.

Immateriell egendom: Stokvis Tapes, ett ITW-företag, förbehåller sig alla rättigheter för detta dokument samt informationen som finns här. Återgivande, användning eller avslöjande till tredje part utan uttryckligt medgivande är strängt förbjudet.

Stokvis Tapes Sverige AB

Zinkgatan 6
Box 769
601 17 Norrköping
tel +46 - (0)11 280400
fax +46 - (0)11 280410
www.stokvistapes.se
info@stokvistapes.se