



# SÄKERHETS DATABLAD

Produktnamn: Mataki Vägasfalt Kallmak

Omarbetad: 2009-01-29

Ersätter: 2006-09-25

## 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BEREDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET

**Handelsnamn:** MATAKI VÄGASFALT KALLMAK

Art.nr: 50135401

**Användningsområde:** Mataki Vägasfalt Kallmak är en snabbblagningsmassa för asfalt och betongytor, klar att användas genast.

**Leverantör, namn** Nordic Waterproofing AB

**adress och telefon-** Box 22

**nummer:** 263 21 HÖGANÄS

Tel. 042 - 33 40 00

[www.mataki.com](http://www.mataki.com)

**Kontaktperson:** Catharina Svenningsson

Tel. 042 - 33 40 01

e-post: [catharina.svenningsson@nordicwaterproofing.com](mailto:catharina.svenningsson@nordicwaterproofing.com)

**Telefonnummer vid** 020 99 60 00

**nödsituation:** KEMIAKUTEN

## 2. FARLIGA EGENSKAPER

**Hälsofara:** Mataki Vägasfalt Kallmak är inte hälsofarligt. Produkten innehåller minimala mängder petroleumämnen. Vid varmt väder eller stark upphettning kan ångor med aromatiska kolväten bildas, vilket gör att produkten kan vara irriterande på andningsorganen, huden och ögonen.

## 3. SAMMANSÄTTNING/ INFORMATION OM BESTÅNDSDELAR

Namn	CAS-nummer	EG-nummer	Halt %	Farokod, R-fraser
------	------------	-----------	--------	-------------------

Produkten innehåller inga ämnen i upplysningspliktiga halter.

MATAKI VÄGASFALT KALLMAK består av olika stenmaterial med en stenstorlek av 0 – 5 mm, som hålls samman av ett bitumenbaserat bindemedel.

## 4. ÅTGÄRDER VID FÖRSTA HJÄLPEN

**Inandning:** Vid varmt väder eller stark upphettning kan det bildas ångor med spår av aromatiska kolväten. Vid illamående eller andra symptom: Flytta den drabbade ut i friska luften. Tillkalla läkare om obehag kvarstår.

Säkerhetsdatablad	Produkt: Mataki Vägafalt Kallmak	Nordic Waterproofing AB
-------------------	----------------------------------	-------------------------

- Hudkontakt:** Tvätta genast med tvål och vatten och skölj noga. Sök läkarhjälp om irritation uppstår.
- Kontakt med ögon:** Tag av ev. kontaktlinser. Håll ögonlocken brett isär och rulla med ögonen. Skölj med rikliga mängder tempererat 20-30°C vatten under lågt tryck i minst 10 minuter. Sök läkarhjälp om irritation uppstår.
- Förtäring:** Skölj munnen med vatten. Vid ihållande besvär, kontakta läkare.

## 5. BRANDBEKÄMPNINGSAÅTGÄRDER

**Produkten är inte brandfarlig.**

**Lämpliga släckmedel:** Kolsyra, spridd vattenstråle, skum eller pulver. Släck större brand med spridd vattenstråle eller alkoholbeständigt skum.

**Särskilda faror/risker:** Koloxid, koldioxid och kolväte kan bildas vid brand.

**Personlig skyddsutrustning:** Skyddskläder, hjälm eller självförsörjande andningsapparat.

**Övrigt:** Valla in och samla upp kontaminerat spillvatten samt kassera enligt lokala föreskrifter. Sörj för att större mängder inte kommer ut i vatten/vattendrag eller avlopp.

## 6. ÅTGÄRDER VID OAVSIKTLIGA UTSLÄPP

**Åtgärder till skydd för människor:** Använd lämpliga skyddskläder. Sörj för god ventilation.

**Åtgärder till skydd för miljön:** Sörj för att större mängder inte kommer ut i vatten/vattendrag eller avlopp. Meddela räddningstjänsten vid större utsläpp.

**Saneringsmetoder:** Samla upp spill på mekanisk väg och håll det i lämpliga behållare.

## 7. HANTERING OCH LAGRING

**Hantering:** Sörj för god ventilation. Undvik inandning av ångor från produkten samt kontakt med hud och ögon.

**Lagring:** Förvara produkten i täta behållare, svalt och torrt. Sörj för god ventilation. Förvaras åtskild från livsmedel, drycker och foder.

## 8. BEGRÄNSNING AV EXPONERINGEN/PERSONLIGT SKYDD

**Gränsvärden för exponering:** Övervakning av hygieniska gränsvärden krävs inte. Produkten innehåller endast minimala halter av hälsoskadliga ämnen.

**Begränsning av exponeringen:**

**Allmänt:** Sörj för god ventilation. Undvik kontakt med huden. Tvätta händerna före

Säkerhetsdatablad	Produkt: Mataki Vägafalt Kallmak	Nordic Waterproofing AB
-------------------	----------------------------------	-------------------------

raster och efter arbetets slut.

### Personlig skyddsutrustning:

**-andningsskydd:** Under stark värmeutveckling rekommenderas andningsskydd (helmask) för att förhindra inandning av ångor från produkten.

**- handskydd:** Använd lämpliga skyddshandskar. Använd handkräm för att förebygga uttorkning av händerna.

**- ögonskydd:** Vid långvarigt eller upprepat arbete med produkten eller där man kan befara att stänk av produkten kan komma i ögonen, rekommenderas skyddsglasögon.

**- hudskydd:** Använd lämpliga arbetskläder.

**Exponering för miljön:** Förhindra utsläpp i vatten/vattendrag eller avlopp.

## 9. FYSIKALISKA OCH KEMISKA EGENSKAPER

<b>Form:</b>	Granulat
<b>Färg:</b>	Svart
<b>Lukt:</b>	Terpentinliknande
<b>Självantändning:</b>	Produkten är inte självantändlig
<b>Explosionsfara:</b>	Produkten är inte explosionsfarlig
<b>Densitet (g/cm<sup>3</sup>):</b>	C:a 1,5 g/cm <sup>3</sup>
<b>Löslighet i vatten:</b>	Olöslig

## 10. STABILITET OCH REAKTIVITET

**Förhållanden som skall undvikas:** Stark upphettning över 150°C.

**Farliga omvandlingsprodukter:** Vid brand kan koloxid, koldioxid och kolväte utvecklas.

## 11. TOXIKOLOGISK INFORMATION

**Hudkontakt:** Produkten kan orsaka lätt irritation på hud. Vid varm väderlek eller upphettning kan ångor med aromatiska kolväten bildas, vilket kan vara irriterande för huden.

**Inandning:** Vid varm väderlek eller upphettning kan ångor med aromatiska kolväten bildas, dessa kan irritera andningsorganen.

Säkerhetsdatablad	Produkt: Mataki Vägafalt Kallmak	Nordic Waterproofing AB
-------------------	----------------------------------	-------------------------

**Ögonkontakt:** Damm ifrån produkten kan orsaka irritation i ögonen. Vid varm väderlek eller upphettning kan ångor med aromatiska kolväten bildas, vilket kan vara irriterande för ögonen.

**Kronisk toxicitet:** Mataki Vägafalt Kallmak utgör ingen kronisk fara vid rumstemperatur, men innehåller mycket låga koncentrationer av polyaromatiska kolväten (PAH). Dessa anses inte vara biologiskt tillgängliga vid normal användning men vid stark upphettning över 150°C kan (PAH) frigöras.

## 12. EKOLOGISK INFORMATION

**Toxicitet:** Produkten är inte miljöfarlig, men bör inte släppas ut i avlopp eller vatten/vattendrag.

## 13. AVFALLSHANTERING

**Omhändertagande av produkt:** Produkten är inte farligt avfall. Lämnas till sopstation för destruktion. Följ gällande, lokala föreskrifter för avfallshantering. Återanvänd inte tomma förpackningar.  
Avfallskod: 17 09 04 Annat blandat bygg- och rivningsavfall.

## 14. TRANSPORTINFORMATION

Produkten är inte klassad som farligt gods.  
Benämning/Beteckning på etikett: Lagningsasfalt.

## 15. GÄLLANDE FÖRESKRIFTER

**Hälsosfarlig kemisk produkt:** Nej

**Faroklass/er:** -

**Miljöfarlig kemisk produkt:** Nej

**Brandfarlig vara:** Nej

**Farosymbol/er:** -

**R - fraser:** -

**S- fraser:** S23: Undvik inandning av ångor från upphettad produkt.  
S24/25: Undvik kontakt med hud och ögon.  
S51: Sörj för god ventilation.

## 16. ANNAN INFORMATION

Nordic Waterproofing AB är anslutet till REPAREGISTRET AB.  
Information kan fås från REPAs Kundtjänst telefon 0200 88 03 10 eller via Internet

Säkerhetsdatablad	Produkt: Mataki Vägafalt Kallmak	Nordic Waterproofing AB
-------------------	----------------------------------	-------------------------

<http://www.forpackningsinsamlingen.se> eller <http://www.repa.se>

**Omarbetad:** 2009-01-29

**Revisions nummer:** 4

**Ersätter säkerhetsdatablad utfärdat:** 2006-09-25

**Följande avsnitt har ändrats:**

Säkerhetsdatabladet har till övervägande del skrivits om.

**Referenser/källor:**

Gällande svensk miljö- och farligt godslagstiftning.

Säkerhetsdatablad från tillverkaren.