



Datum: 2013-05-06
Ort: Höganäs

Utgåva: 2013:1

1. PRODUKTENS HANDELSNAMN

Produktnamn: Luft- och ångspärr D200
50541001
50545681
50545631
50545641
50540011

2. LEVERANTÖR

Foretag: Nordic Waterproofing AB
Adress: Box 22
Postnr./Ort: 263 21 Höganäs
Land: Sverige
Tel.: +46-(0)42- 36 22 40
Fax: +46-(0)42- 34 27 54
Hemsida: www.teno.se
E-post: info@teno.se

3. TYP AV APPLIKATION

Användning: Teno Luft- och ångspärr är en åldringsbeständig byggfilm av polyeten (LDPE) och används som luft- och ångspärr i tak och vägg samt på golv.

4. METOD FÖR APPLIKATION

Montering: Infästning: Korrosionsskyddad byggklammer.

Skarvning: Ska klämskarvas under byggregel och tätas med Teno Byggfolietape
Åldersbeständig.

Datum: 2013-05-06
Ort: Höganäs

Utgåva: 2013:1

5. PRODUKTPRESTANDA

Egenskap	Enhet	Värde	Provningsmetod
Ytvikt	g/m ²	180	EN 1849-2
Draghållfasthet	MD	21,1 ± 5 %	EN12311-2, metod B
	TD	20,7 ± 5 %	
Brottöjning	MD	550 ± 5 %	EN 12311-2, metod B
	TD	620 ± 5 %	
Rivhållfasthet (mot spik)	MD	95 ± 5 %	EN 12310-1
	TD	90 ± 5 %	
Vattentäthet	-	Tät, W1	EN 1928, 2kPa
Ångennomgångsmotstånd	s/m	≥ 5,3 * 10 ⁶	EN 1931, metod B

MD=Maskinriktning

TD= Motsatt riktning jämfört mot maskinriktning

6. KONSUMENTINFORMATION

Förvaring: Förvaras i obruten förpackning eller svalt och skyddad från fukt.

Återvinning: Ej komposterbart men kan deponeras.

Hantering av restprodukter: Produkten räknas ej som miljöfarligt avfall.

7. BESKRIVNING AV PRODUKTEN

Uppbyggnad: Polyeten (LDPE)

Vikt/rulle: Ca. 12 kg
Ca. 6,2 kg
Ca. 26,7 kg

Format: 25 x 2,7 m x 0,20 mm
12,5 x 2,7 m x 0,20 mm
50 x 2,9 m 0,20 mm

Färg: Transparent grön