

FA412 - Dubbelhäftande Skumtejp

Beskrivning	Denna dubbelhäftande tejp består av en Polyetenskumbärare med slutna celler och ett lösningsmedelsbaserat syntetgummihäftämne.
Produktegenskaper	Tejpen har god tack och vidhäftning på de flesta ytor, även på ojämna och oregelbundna ytor samt lågenergiytor. Tack vare skummets slutna celler absorberar tejpen vare sig fukt eller vatten.
Specifikationer	Uppfyller EU-direktiv 2002/95/EC (RoHS).
Applikationer	För snabb, enkel och permanent montering av exempelvis krokar, affischer, skyltar, namnplåtar, hållare samt inrednings- och möbeldetaljer på väl rengjorda ytor. En utmärkt allround monteringstejp endast för inomhusbruk. Den klarar även ojämna ytor då den anpassar sig efter underlaget.
Lagring och hantering	1 års lagringstid om produkten förvaras i originalemballage och i normal rumstemperatur, skyddad mot solljus.
Applikerings tips	Ytan ska vara ren och fri från fett, damm och smuts. För rengöring rekommenderas Isopropanol. Tejpen ska appliceras med erforderligt tryck.

TEKNISKA EGENSKAPER

Bärare	PE-skum	
Häftämne	Syntetgummi	
Färg	Vit	
Liner	Papper vitt, PE-belagt	
Åldringsbeständig	Ja	
Densitet	95 kg/m ³	5,93 Lb/ft ³
Tjocklek Bärare	0,8 mm	31,5 Mils
Tjocklek Totalt	0,9 mm	35,4 Mils
Loop tack	● ● ● ● ● ● ● ●	
Häftförmåga mot stål	34 N/25mm	7,77 Lbs/inch
Statisk skjuvning 23°C	4 kg/625mm ²	9,1 Lb/inch ²
Dynamisk skjuvning	● ● ● ● ● ● ● ●	
Användningstemperatur	Mellan -20 och 60 °C	Mellan -4 och 140 °F
Applikerings temperatur	Minimum 15 °C	Minimum 59 °F

Ansvarsfriskrivning: Värden som återges i detta dokument är endast medelvärden. Av juridiska skäl betonar vi att informationen om detta är tillgänglig "som den är" och att Stokvis Tapes, ett ITW-företag, inte lämnar några garantier vad gäller korrektheten och fullständigheten eller tolkningarna som görs på grundval av denna information.

Se våra gällande leveransvillkor. Varje användare ansvarar själv för att testa och avgöra produktens lämplighet för avsedd användning och ska i samband med detta räkna med alla risker och skyldigheter. Stokvis Tapes ansvarar inte för skador till följd av produktens olämplighet. Många faktorer utom Stokvis Tapes kontroll kan påverka produktens användning och prestanda i en viss tillämpning, inklusive förhållandena under vilka produkten används och tids- samt miljöförhållandena under vilka produkten förväntas att användas. Då dessa faktorer är unika för användarens kunskap och kontroll, är det viktigt att användaren utvärderar Stokvis Tapes produkt för att avgöra om den passar för ett visst ändamål och är lämpad för användarens tillämpningsmetod.

Informationen är tillgänglig för användaren för påseende, kopiering och distribuering på villkor att Stokvis Tapes, ett ITW-företag, alltid citeras som källa. Informationen är endast avsedd för upplysande och icke-kommersiell användning.

Immateriell egendom: Stokvis Tapes, ett ITW-företag, förbehåller sig alla rättigheter för detta dokument samt informationen som finns häri. Återgivande, användning eller avslöjande till tredje part utan uttryckligt medgivande är strängt förbjudet.

Stokvis Tapes Sverige AB

Zinkgatan 6
Box 769
601 17 Norrköping
tel +46 - (0)11 280400
fax +46 - (0)11 280410
www.stokvistapes.se
info@stokvistapes.se

