

Pielietojums

ESSVE grīdas skrūves paredzētas masīvkoka grīdu, grīdas vai koka listu u. c. montāžai pie koka karkasa iekštelpās. Iekļājot cietāka materiāla, piemēram, ozolkoka grīdas, nepieciešams veikt iepriekšēju urbšanu.

Apraksts

Skrūves izgatavotas no rūdīta tērauda, dzeltenīgi cinkotas. Četrkantu uzgalis nr. R1.

Katrā 250 gab. iepakojumā ir 1 uzgalis nr. R1. Lai novērstu plaisu rašanos, skrūvēm ir īss urbis.

Montāža

Skrūves grīdas dēļos skrūvē no gropes malas 45° leņķī apmēram 600 mm attālumā. Ieteicamais apgriezīu skaits: 400-1200 apgr./min.




Tehniskie parametri

Materiāls	Rūdīts tērauds SAE C1018
Virsmas apstrāde	Dzeltenīgi cinkota 5 μm
Korozijizturības klase	C1

Skrūvju lielumi

Grīdas biezums mm	Skrūves izmērs mm
14,0	3,9×42
21,0	3,9×58
25,0	3,9×58
30,0	3,9×58

Grīdas skrūves masīvkoka grīdai, dzeltenīgi cinkotas ESSBOX



Art. nr.	Izmērs dk x L mm	D mm	B mm	Uzgalis nr.	ESSBOX izmērs	Gab./ iepak.	Iepak./ kaste
567142	3,9 × 42	5,6	25,0	R1 Fyrkant	203	250	8
567158	3,9 × 58	5,6	35,0	R1 Fyrkant	204	250	6

Katrā 250 skrūvju iepakojumā ietilpst 1 četrkantu uzgalis nr. 1.