

ESSVE terases dēļu skrūves Classic koka karkasam, Corr-Seal pārklājums

Pielietojums

ESSVE terases dēļu skrūves paredzētas margu, koka ieklājmateriālu u. c. montāžai pie koka karkasa ārpus telpām. Sarežģītās vietās, piemēram, piejūras vai baseinu teritorijās utt., vienmēr ieteicams izmantot terases dēļu skrūves no nerūsējošā tērauda.

NB! Montējot tīkkokam līdzīgus koka ieklājmateriālus, piemēram, Cumaru, Kirai, Sibīrijas lapegli u. c., ieteicams vienmēr izmantot nerūsējošā tērauda terases dēļu skrūves, iepriekš iebjot.

Apraksts

Skrūves izgatavotas no rūdīta tērauda, ar CorrSeal pārklājumu vai no nerūsējošā tērauda A2 un A4. Skrūves galā ir šķiedras grieznis. Tas nodrošina ļoti zemu ieskrūvēšanas griezes momentu un samazina plaisu veidošanos. Skrūves galviņai ir 4 griezējrietas ērtākai koniskās pamatnes iegremdēšanai, neveidojas atskabargaina virsma. TX uzgalis, TX20.

Montāža

Ieteicamais apgriezīgu skaits: 400-1200 apgr./min.




CorrSeal

Virsmas apstrāde ar ESSVE CorrSeal

SITAC

ESSVE CorrSeal virsmas apstrādei ir SITAC tipveida sertifikāts nr. 0075/05.



Tehniskie parametri

	CorrSeal pārklājums	Nerūsējošs tērauds A2	Nerūsējošs tērauds A4
Materiāls	SAE C1022	SAE304J3	SAE316
Virsmas apstrāde	CorrSeal, vasks	Vasks	Vasks
Skrūvju patēriņš	Apt. 35 gb/m ²	Apt. 35 gb/m ²	Apt. 35 gb/m ²
Korozijizturības klase	C 4	C 4	C 5
Spiedes izturība, f _{uk}	-	Min. 500 MPa	Min. 500 MPa
Stiepes izturība, f _{yk}	-	Min. 350-400 MPa	Min. 350-400 MPa

ESSBOX, CorrSeal pārklājums

Art. nr.	Izmērs dk x L mm	D mm	B mm	Uzgalis nr.	ESSBOX izmērs	Gab./ iepak.	Iepak./ kaste
648530	4,2 x 30	7,4	18,0	TX20	202	250	12
648542	4,5 x 42	8,0	27,0	TX20	203	250	8
648555	4,5 x 55	8,0	27,0	TX20	203	250	8
648575	4,8 x 75	8,0	35,0	TX20	204	250	6

Plastmasas spainītis

Art. nr.	Izmērs dk x L mm	D mm	B mm	Uzgalis nr.	Gab./ iepak.	Iepak./ kaste
648243	4,5 x 42	8,0	27,0	TX20	1600	1
648243	4,5 x 42	8,0	27,0	TX20	1600	1
648256	4,5 x 55	8,0	27,0	TX20	1000	1
648275	4,8 x 75	8,0	35,0	TX20	600	1