

### Kasutusala

ESSVE fassaadikruvi kasutatakse puitfassaadide paigaldamiseks eeskätt välistingimustes puidust aluspinnale. Kruvil on kiutera ning tihendservaga peitpea.

Kruvi pikkuse valimisel tuleb arvestada, et kruvi ei läbistaks tuuletõkkekihti.

Kruvi on saadaval haljana, aga ka mitmes eri värvitoonis, mis sobivad näiteks fassaaditüübile MøreRoyal.

### Kirjeldus

Kruvi on valmistatud roostevabast happekindlast terasest A4 ning sobib väga keerukasse keskkonda, nt eksklusiivsetest puiduliikidest fassaadid, termotöödeldud puiduliigid, korro-

siivse pinnatöötlusega (nt raudvitriol) fassaadid ning rannikualadel paiknevad fassaadid.

Roostevaba kruvi võiks eelistada ka selliste fassaadide puhul, kus ilmastikutingimused ja tuul tekitavad liikumisi ning karastamata kruvid on seetõttu parimaks valikuks.

Kruvi otsas on kiutera, mis aitab ennetada pragude tekkimist ja vähendada sissekruvimismomenti.

Tihendservaga peitpea süvistub korralikult ja sulgeb augu, takistades niiskuse sissepääsmist enne pinnatöötluse teostamist. TX-pesa/otsak.

### Montaaž

Soovituslik pöörete arv: 400-1200 p/min.



## Fassaadikruvi, peitpea, A4

### ESSBOX

Art. nr	Möödud dk x L mm	B mm	Otsaku nr	Värv	RAL- kood	ESSBOXi suurus	Kogus pa- kendis	Pakendeid suur- pakendis
53715 2	4,4 x 52	30	TX20	Valge	9010	203	250	8
53716 5	4,4 x 65	35	TX20	Valge	9010	204	250	6
53717 2	4,4 x 72	35	TX20	Valge	9010	204	250	6
53725 2	4,4 x 52	30	TX20	Hele- hall	7039	203	250	8
53726 5	4,4 x 65	35	TX20	Hele- hall	7039	204	250	6
53727 2	4,4 x 72	35	TX20	Hele- hall	7039	204	250	6
53735 2	4,4 x 52	30	TX20	Pruun	8014	203	250	8
53736 5	4,4 x 65	35	TX20	Pruun	8014	204	250	6
53727 2	4,4 x 72	35	TX20	Pruun	8014	204	250	6
53745 2	4,4 x 52	30	TX20	Must	6008	203	250	8
53746 5	4,4 x 65	35	TX20	Must	6008	204	250	6
53747 2	4,4 x 72	35	TX20	Must	6008	204	250	6
53755 2	4,4 x 52	30	TX20			203	250	8
53756 5	4,4 x 65	35	TX20			204	250	6
53757 2	4,4 x 72	35	TX20			204	250	6