

### Pielietojums

Bultskrūves ar izliektu galvu un ar četrstūri izmanto koka konstrukcijās kopā ar uzgriezni un paplāksni vietās, kur vēlas montāžu ar dekoratīvu skrūves galvu.

### Apraksts

Bultskrūve DIN 603 ir cinkota, paredzēta izmantošanai iekštelpās. Karsti cinkota DIN 603, paredzēta izmantošanai ārpus telpām. Bultskrūvei ir 4,6 tērauda kvalitāte.

### Montāža

Montāžu veic iepriekš izurbtā caurumā, kas ir nedaudz lielāks par skrūves diametru. Iesiet skrūvi caurumā tā, lai skrūves četrstūru daļa iegrimst koksnē. Pēc tam piemontējiet uzgriezni un paplāksni un pieskrūvējiet līdz piemērotam griezes momentam. Tā kā bultskrūve ir paredzēta montāžai kokā, nav nekādu datu par pieskrūvēšanas griezes momentu.

### Specifikācija

	MVBF cinkota	MVBF karsti cinkota
Materiāls	Rūdīts un rūdīta oglekļa tērauds ISO 898-1	Rūdīts un rūdīta oglekļa tērauds saskaņā ar ISO 898-1
Virsmas apstrāde	Cinkota	Karsti cinkota
Korozivitātes klase	C1	C3

## Bultskrūve, DIN 603, karsti cinkota

### ESSBOX

Art.Nr.	Izmērs mm	Vītnes garums mm	ESSBOX izmērs	Gab./iepak.
61090039	M8×40	22	203	50
61090041	M8×50	22	203	50
61090040	M8×60	22	204	50
61090043	M8×70	22	204	50
61090045	M8×80	22	304	50
61090047	M8×100	22	203	25
61090049	M8×120	22	204	25
61090051	M10×70	26	304	50
61090053	M10×80	26	203	25
61090055	M10×100	26	304	25
61090057	M10×110	26	304	25
61090059	M10×120	26	304	25
61090061	M10×140	32	304	25
61090063	M10×160	32	206	20
61090065	M10×180	32	206	20
61090067	M12×80	30	304	20
61090069	M12×90	30	304	20
61090071	M12×100	30	304	20
61090073	M12×110	30	304	20
61090075	M12×120	30	304	20
61090077	M12×180	36	304	10
61090079	M12×180	36	206	10
61090081	M12×200	36	206	10

