

## Akrila blīvējums krāsošanas darbiem 10% FLEX

### Pielietojums

- Izmanto sausā, neaizsalstošā vidē
- Plaisu un caurumu aizpildīšanai
- Šaurām, līdz 8 mm platām šuvēm
- 10% kustību absorbcija

gadījumā tīrīt ar ūdeni un mitru drānu. Īsāks uzglabāšanas laiks līdz -10°C.

- Darba temperatūra no +5°C līdz +40°C
- Var pārklāt ar krāsu
- Uzglabāt vertikālā stāvoklī istabas temperatūrā, kas nav augstāka par +25°C


### Apraksts

Lateksa/krāsošanas darbu blīvējums uz akrila bāzes. Nelieliem savienojumiem un plaisu aizpildīšanai, ar zemām prasībām elastībai un kustību absorbcijas spējai. Viegli lietojams. Pirms sacietēšanas šķīst ūdenī. Noplūdes

Sīkāka informācija un drošības datu lapas ir pieejamas [essve.com](http://essve.com).

### Iepakojumi

Art.Nr.	Krāsa	Tilpums	Gab./lepak.	Art.veids
119003	Balta	300 ml	12	L
119105	Balta	600 ml	12	L



# BASTA

Līme kokam 900 ir reģistrēta BASTA. Tas nozīmē, ka šis celtniecības produkts atbilst tiem sastopamajiem īpašību kritērijiem, kas attiecas uz dabas un veselības aizsardzību. Skatīt [www.basta-online.se](http://www.basta-online.se).

