

Akrilas FLEX 10% - dažomas. Siūlės plotis - maks. 8 mm.

Naudojimo sritis

- Sausa aplinka su plusine temperatūra
- Plyšių ir skylių sandarinimas
- Siauros, maks. maks. 8 mm pločio siūlės
- 10% judesių sugėrimas

sta vandenyje. Perteklių plaukite vandeniu/ drėgna šluoste.

- Darbinė temperatūra: nuo +5°C iki +40°C
- Galima dažyti
- Sandėliuojama vertikaliai padėties, maks. +25°C temperatūroje


Aprašymas

Akrilo pagrindu pagamintas dažomas latekso užpildas plonesnėms siūlėms, kur nereikia didelio elastingumo ir judesių sugėrimo. Galima trumpai sandėliuoti temperatūroje iki -10°C. Lengvai naudojamas, prieš sukietėdamas tirp-

Daugiau informacijos ir saugos duomenų lapas, žr. essve.com

Pakuotės

Art. Nr.	Spalva	Spalvos kodas	Kiekis	Kiekis pakuotėje	Art. tipas
119003	Balta	NCS 0603-G80Y	300 ml	12	L
119105	Balta	NCS 0603-G80Y	600 ml	12	L



BASTA

DAŽOMAS UŽPILDAS AKRILAS 10% FLEX turi BASTA registraciją. Tai reiškia, kad mes galime patvirtinti, jog statybinis produktas atitinka nustatytus ekologiškumo ir poveikio sveikatai reikalavimus. Žr. www.bastaonline.se.

